

Klimatyzatory naścienne  
**Powietrzna POMPA CIEPŁA**

**NOWOŚĆ!**



## CARBON GREY

Seria HOME

Najbardziej zaawansowane funkcje klimatyzatora, grzanie w temperaturze do  $-25^{\circ}\text{C}$ , a to wszystko umieszczone w nowoczesnej, stylizowanej na włókno węglowe obudowie, pasującej do wielu rodzajów wnętrz, co pozwoli na łatwe dopasowanie do dekoracji pomieszczenia.



### Funkcje urządzenia:

|                                 |              |                        |                           |                     |                                          |                           |                      |                          |                                   |
|---------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Sterowanie WiFi                 | Auto restart | Auto czyszczenie       | Inteligentne odszranianie | Funkcja „Follow Me” | Start z niskim poborem prądu             | Tryb czuwania 1W          | Funkcja timer        | Programowanie tygodniowe | +8°C utrzymanie temp.             |
| Tryb snu                        | Silnik DC    | Filtr o dużej gęstości | Filtr z Węgłem Aktywnym   | Filtr Katalityczny  | Filtr Jonów Srebra                       | 12 biegów wentylatora     | Kompatybilne z MULTI | Klasa energetyczna       | Dwustronne odprowadzenie skroplin |
| Podłączenie dodatkowych modułów | Tryb QUIET   | Cicha praca 20dB(A)    | 3D nawiew powietrza       | Jonizacja Powietrza | Praca przy temp. $-25^{\circ}\text{C}^*$ | Zestaw grzałek Arktic Kit |                      |                          |                                   |

Dane techniczne:

| Model zestawu                                      |                                                                      | j. wewnętrzna<br>j. zewnętrzna | HRP-M09CGI<br>HRP-M09CGO | HRP-M12CGI<br>HRP-M12CGO | HRP-M18CGI<br>HRP-M18CGO | HRP-M24CGI<br>HRP-M24CGO |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (kW) Wydajność nominalna                           |                                                                      |                                | 2.6                      | 3.6                      | 5.3                      | 7.3                      |
| (W) Wydajność (zakres)                             | Chłodzenie                                                           |                                | 2637 (1025~3223)         | 3516 (1377~4308)         | 5275 (1934~6271)         | 7033 (3018~8792)         |
|                                                    | Grzanie                                                              |                                | 2930 (820~3370)          | 3809 (1066~4381)         | 5568 (1289~7004)         | 7326 (1523~9466)         |
| (W) Pobór mocy (zakres)                            | Chłodzenie                                                           |                                | 628 (80~1100)            | 1005 (130~1650)          | 1550 (150~2250)          | 2420 (340~3450)          |
|                                                    | Grzanie                                                              |                                | 651 (70~990)             | 977 (160~1560)           | 1630 (220~2350)          | 2130 (300~3150)          |
| (A) Pobór prądu                                    | Chłodzenie                                                           |                                | 2.73 (0.4~4.8)           | 4.37 (0.6~7.2)           | 6.7 (0.7~9.8)            | 10.5 (1.4-15)            |
|                                                    | Grzanie                                                              |                                | 2.83 (0.3~4.3)           | 4.24 (0.7~6.8)           | 7.1 (0.9~10.2)           | 9.3 (1.3-13.7)           |
| (°C) Zakres pracy temp.                            | Chłodzenie                                                           |                                | -15~50                   | -15~50                   | -15~50                   | -15~50                   |
|                                                    | Grzanie                                                              |                                | -25~30                   | -25~30                   | -25~30                   | -25~30                   |
| SEER/Klasa energetyczna<br>SCOP/Klasa energetyczna | Chłodzenie                                                           |                                | 8.8/A+++                 | 8.5/A+++                 | 7.0/A++                  | 6.5A++                   |
|                                                    | Grzanie                                                              |                                | 4.6/A++                  | 4.6/A++                  | 4.0/A+                   | 4.0/A+                   |
| Jednostka<br>wewnętrzna                            | (m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)                                    |                                | 510/360/300              | 520/370/310              | 800/600/500              | 1090/770/610             |
|                                                    | (mm) Wymiary (D*W*G)                                                 |                                | 835x295x208              | 835x295x208              | 969x320x241              | 1083x336x244             |
|                                                    | (kg) Waga netto                                                      |                                | 8.7                      | 8.7                      | 11.2                     | 13.6                     |
|                                                    | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Q)                     |                                | 37/31/22/19              | 39/33/22/21              | 41/37/31/20              | 46/37/34.5/21            |
| Jednostka<br>zewnętrzna                            | (mm) Wymiary (D*W*G)                                                 |                                | 765x555x303              | 765x555x303              | 805x554x330              | 890x673x342              |
|                                                    | (kg) Waga netto                                                      |                                | 27                       | 27                       | 33.5                     | 43.9                     |
|                                                    | (dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego                          |                                | 54                       | 54.5                     | 55.5                     | 60.5                     |
|                                                    | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym               |                                | 44                       | 44                       | 45                       | 52                       |
|                                                    | Typ czynnika                                                         |                                | R32/620                  | R32/620                  | R32/1100                 | R32/1450                 |
| Połączenie<br>Instalacji                           | (cal) Średnice rur cieczowa/gazowa                                   |                                | 1/4"- 3/8"               | 1/4"- 3/8"               | 1/4"- 1/2"               | 3/8"- 5/8"               |
|                                                    | (m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie                      |                                | 25/10                    | 25/10                    | 30/20                    | 50/25                    |
| Połączenie<br>Elektryczne                          | (V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość                            |                                | 220~240/1/50             | 220~240/1/50             | 220~240/1/50             | 220~240/1/50             |
|                                                    | (mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej<br>(ilość linii x przekrój) |                                | 3x1.5                    | 3x1.5                    | 3x1.5                    | 3x2.5                    |
|                                                    | (mm²) Połączenie między jednostkami<br>(ilość linii x przekrój)      |                                | 5x1.5                    | 5x1.5                    | 5x1.5                    | 5x2.5                    |
|                                                    |                                                                      |                                |                          |                          |                          |                          |

Akcesoria:

| Standard                                                                                                                                                                |            | Opcjonalne                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |  |
| PILOT                                                                                                                                                                   | Moduł WiFi | Sterownik ścienny                                                                     |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.  
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.  
Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.