

TPM-CT-E-EU

- Dokładność pomiaru klasy 0,5S
- Wyświetlacz LCD, łatwy do ustawienia i sprawdzenia
- Kompatybilny z falownikiem serii GROWATT WIT
- Licznik z 3 przekładnikami prądowymi do łatwej instalacji



GROWATT

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Arkusz danych	TPM-CT-E-EU (2 5 0 / 5 A)	TPM-CT-E-EU (600/5A)	TPM-CT-E-EU (1 2 0 0 / 5 A)
Dane ogólne			
Wymiary (szer./gł./wys.)	94,5/72/65 mm		
Waga	220g		
Typ montażu	Szyna DIN 35mm		
Zakres temperatury roboczej	-25°C ~55°C		
Zakres temperatur przechowywania	-40°C ~70°C		
Wilgotność robocza	0 ~ 90%		
Ocena ochrony środowiska	IP51		
Zasilacz			
Typ sieci energetycznej	3P3W/3P4W		
Zakres napięcia wejściowego	173 do 480 V AC (3P3W)LL 100 do 276 V AC (3P4W)LN		
Częstotliwość	50/60Hz		
Zakres pomiaru			
Dokładność napięcia	0,2%		
Dokładność bieżąca	0,2%		
Dokładność mocy	0,5%		
Dokładność częstotliwości	0,2%		
Komunikacja			
Interfejs	RS485		
Szybkość transmisji	9600		
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU		
Informacje CT			
Kabel komunikacyjny	Kabel RS485 (15m)		
Numer CT	3*CT		
Maksymalna detekcja	250A	600A	1200A
Średnica wewnętrzna	30*20mm/1,17*0,78 cala	60*40mm/2,36*1,57 cala	120*80mm/4,72*3,14 cala
Dema			
Orzecznictwo		CE	