

HYUNDAI

KATALOG | CENNIK 2023

AIR CONDITIONING



KLIMATYZATORY • REKUPERATORY • POMPY CIEPŁA
KLIMAKONWEKTORY • SYSTEMY VRF • AKCESORIA



Poznaj naszą ofertę:
www.hyundai-hvac.pl



HYUNDAI

O firmie	4
Marka HYUNDAI	6
Typoszereg urządzeń Hyundai	8
Opis funkcji klimatyzatorów	10
Seria HOME	12
Revolution	14
Carbon Grey	16
Elegance Black	18
Smart Easy PRO	20
Elite White	22
Elite Silver	24
Rapid	26
Seria MULTI SPLIT	28
Agregaty Multi	30
Naścienny Multi Revolution	31
Naścienny Multi Elegance Black	31
Naścienny Multi Smart Easy PRO	32
Naścienny Multi Elite White	32
Naścienny Multi Elite Silver	33
Naścienny Multi Carbon Grey	33
Kanałowy Multi	34
Konsola Multi	34
Kasetonowy Multi	35
Seria OFFICE	36
Kasetonowe Compact	38
Kasetonowe Slim	40
Konsola	42
Przypodłogowo-podsufitowe	44
Kanałowe	46
Agregaty Skraplające	48
Air Kit	49
Sterowniki i akcesoria	50
Seria POMPY CIEPŁA	52
Pompy ciepła Supreme Split	54
Pompy ciepła Extreme Mono	56
Pompy ciepła MULTI	58
Pompy ciepła BIG MONO EXTREME	60
Pompy ciepła Excellent C.W.U.	64
Zbiorniki C.W.U.	66
Seria KLIMAKONWEKTORY	68
Kanałowe 3 rzędowe 4-rurowe,	69
Kasetonowe Compact, 4-rurowe	70
Kasetonowe Slim, 4-rurowe	71
Seria SYSTEMY VRF	72
Agregaty MINI VRF	74
Agregaty VRF	76
Jednostki wewnętrzne VRF	78
Sterowniki VRF	79
Seria REKUPERATORY	80
Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym	82
Rekuperatory podłogowe	86
Rekuperatory z wymiennikiem przeciwproudowym	88
Rekuperatory ściennie, bezkanałowe	90
Rekuperatory kompaktowe	91
Sterowniki i akcesoria do rekuperatorów	92
Akcesoria montażowe	94

Profesjonalizm i konsekwencja w działaniu



Kim jesteŃmy?

Firma AB KLIMA jest oficjalnym dystrybutorem urzadzeŃ klimatyzacyjnych koreaŃskiego koncernu HYUNDAI w Polsce. Powstała bazując na szerokim doŃwiadczeniu w zakresie handlu oraz dłuȝoletniej współpracy z zagranicznymi partnerami w dziedzinie HVAC.

Profesjonalizm i konsekwencja w działaniu oraz wiedza zdobyta na przestrzeni kilkunastu lat, pozwoliły na stworzenie liczącej się na rynku firmy dystrybucyjnej. Podstawowe wartości takie jak lojalność, zaufanie, partnerstwo, są fundamentem, na którym opiera się działanie firmy AB KLIMA. Dzięki młodemu, energicznemu oraz kreatywnemu zespołowi, realizujemy wyzwania stawiane przez najbardziej wymagających klientów.

Nasi pracownicy z działu handlowego oraz wsparcia technicznego to ludzie ambitni i kreatywni, którzy stawiają sobie za cel jak najwyższą jakość obsługi i pomocy świadczonej przy doborze odpowiedniego produktu.

Oferujemy szeroki wybór asortymentu



W ofercie firmy znajdują się jednostki z serii **HOME, OFFICE, MULTI Split oraz Pompy Ciepła** przeznaczone na potrzeby odbiorców indywidualnych, a także urządzenia klimatyzacyjne dedykowane do użytku profesjonalnego, takie jak **systemy VRF** oraz szeroka gama **REKUPERATORÓW**.



Jesteś instalatorem ?

Jeżeli posiadasz uprawnienia F-gaz napisz do nas na: info@hyundai-hvac.pl. Chętnie przedstawimy warunki naszej współpracy oraz umówimy się na spotkanie. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami instalacyjnymi jak również zapraszamy hurtownie oraz działy projektowe branży HVAC.



5 Lat gwarancji

Podstawą uzyskania 5 lat gwarancji na urządzenie marki HYUNDAI jest instalacja urządzenia przez autoryzowane firmy instalacyjne, jak również wykonanie 2 przeglądów w ciągu roku.



Ekologiczny czynnik R32

Oferta klimatyzatorów HYUNDAI w roku 2020 wprowadza urządzenia na nowym ekologicznym czynniku chłodniczym R32 zarówno z serii HOME, MULTI, OFFICE.

Hyundai Corporation został założony w 1976 roku jako dział eksportu i importu Hyundai Group.

Historia
marki Hyundai.

Koncentrując się na inwestycjach zagranicznych, związanych z energią oraz ciężkimi produktami chemicznymi, jednocześnie uczestnicząc w rozwoju zasobów całego świata, Hyundai Corporation stał się bardzo dobrze prosperującą firmą w Korei Południowej. Uzyskał to również dzięki doskonałym wynikom we współpracy międzynarodowej.

Hyundai Corporation spełnia oczekiwania klientów poprzez produkcję i rozwijanie produktów przemysłowych takich jak stal, chemikalia, maszyny ciężkie, statki, samochody, produkty elektroniczne i elektryczne.

Ponadto firma Hyundai, która jest światową marką, stale inwestuje i rozwija nowe technologie, również w zakresie klimatyzacji, prezentując najwyższą jakość nowych produktów na rynku światowym. Wizja XXI wieku stworzona przez Hyundai Corporation, by być silną, globalną marką oraz organizacją budującą i wprowadzającą nowe wartości, wdrażana jest na każdym etapie rozwoju firmy. Pozwala to na perfekcyjne przygotowanie i gotowość do startu w przyszłość.

Znaczenie marki Hyundai

Oznacza mądrość przyszłościowego myślenia, dążącą ku nowości i świeżości w celu zaspokojenia potrzeb klientów oraz całego społeczeństwa. Firma Hyundai od zawsze pracuje z wielkim zaangażowaniem i uporem, aby stworzyć nowatorskie oraz nieszablonowe produkty.

Oznacza poczucie odpowiedzialności za markę Hyundai oraz pozytywne nastawienie do całego świata. Historia marki Hyundai powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy oraz pozytywnemu myśleniu wielu ludzi.

Oznacza postawę poświęcenia każdego pracownika dla osiągnięcia celu z hasłem przewodnim „Mogę to zrobić!”. Nawet wbrew przeciwnościom losu, przedstawiciele marki Hyundai potrafią z determinacją dążyć do wyznaczonego celu, osiągając tym samym sukces.

**CREATIVE
FORESIGHT**

**UNWAVERING
DRIVE**

**POSITIVE
THINKING**



Seria HOME

	Revolution	Elegance Black	Smart Easy PRO	Elite White	Elite Silver	Carbon Grey	Rapid
Moc							
2.6kW	●	●	●	●	●	●	●
3.6kW	●	●	●	●	●	●	-
5.3kW	●	●	●	●	●	●	-
7.0kW	●	●	●	●	●	●	-

Seria MULTI SPLIT

	Naścienne MULTI	Kasetonowy MULTI	Kanałowy MULTI	Konsola MULTI	Moc	H2CM-M180U (podwójny)	H3CM-M210U (potrójny)	H3CM-M270U (potrójny)	H4CM-M360U (poczwójny)	H5CM-M420U (popiątny)
Moc										
2.6kW	●	●	●	-	5.3kW	●	-	-	-	-
3.6kW	●	●	●	●	6.15kW	-	●	-	-	-
5.3kW	●	●	●	●	8kW	-	-	●	-	-
7.0kW	●	-	-	-	10.5kW	-	-	-	●	-
					12.3kW	-	-	-	-	●

Seria OFFICE

	Kasetonowy Compact	Kasetonowy Slim	Konsola	Przypodłogowo-podsufitowy	Kanałowy
Moc					
3.6kW	●	-	●	-	●
5.3kW	●	-	●	●	●
7.0kW	-	●	-	●	●
10.5kW	-	●	-	●	●
14kW	-	●	-	●	●
16kW	-	●	-	●	●

Seria POMPY CIEPŁA

Model		1.5kW	3kW	4kW	6kW	8kW	10kW	12kW	14kW	16kW	18kW	22kW	26kW	30kW
Pompy ciepła Supreme (SPLIT)		-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Pompy ciepła Extreme (MONO)		-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompy ciepła Excellent (C.W.U.)		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pompy ciepła MULTI		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

Seria MINI VRF

Model		8kW	10kW	12kW	14kW	16kW	18kW	20kW	22.4kW	26kW	28kW	33.5kW	40kW	45kW
Agregaty HVMO-C		●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Agregaty HVMO		-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Agregaty HV6SO-VH		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
Agregaty HV4SO-VH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

Seria VRF

Model		25.2kW	28kW	33.5kW	40kW	45kW	50kW	56kW	61.5kW	67kW	73kW	78.5kW	85kW	90kW
Agregaty HV6O		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Agregaty HV6SO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Agregaty HV6RO		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-

Seria KLIMAKONWEKTORY 4-rurowe

Model		2kW	3kW	4kW	5kW	6kW	7.5kW	8kW	8.5kW	9.5kW	10kW	12kW	15kW
Kasetonowy COMPACT		-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasetonowy SLIM		-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●
Kanałowy 3-rzędowy		●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-

**Sterowanie i moduł WiFi**

Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem spoza miejsca zamieszkania dzięki wbudowanemu modułowi WiFi poprzez aplikację NetHome Plus. Oprócz zdalnego sterowania aplikacja umożliwia ustawienie dodatkowych funkcji niedostępnych w pilocie zdalnego sterowania.

**Auto-restart**

Powoduje ona, że gdy podczas pracy nastąpi zanik napięcia, to po jego powrocie urządzenie podejmie pracę z zapamiętanymi ustawieniami dotyczącymi temperatury i prędkości wentylatora.

**Auto-czyszczenie**

Pozwala na usunięcie wilgoci zgromadzonej w jednostce pokojowej podczas pracy w trybie chłodzenia lub w trybie osuszania do poziomu optymalnego dla zdrowia. Gdy urządzenie zostanie wyłączone, wentylator wewnątrz jednostki pokojowej będzie pracował dalej przez około 30 minut przy wyłączonej funkcji chłodzenia i osuszania. Jednostka dzięki temu ulega osuszeniu z resztek wilgoci oraz oczyszczeniu. Funkcja zostanie anulowana po ponownym wciśnięciu przycisku automatycznego czyszczenia.

**Filtry o dużej gęstości**

W celu zwiększenia czystości powietrza, stosowane w naszych klimatyzatorach filtry dużej gęstości potrafią zatrzymać ponad 90% więcej kurzu i innych cząstek zanieczyszczeń.

**Filtr z Węglem Aktywnym**

Całą powierzchnią absorbuje niewidoczne gołym okiem różne rodzaje cząstek i szkodliwych gazów. 99% skuteczności w usuwaniu zapachów.

**Filtr Katalityczny**

Neutralizuje mikroorganizmy, zarażki, przykre zapachy. Zaleca się aby co 3-4 miesiące umieścić w miejscu nasłonecznionym na 6-8 godzin.

**Filtr Jonów Srebra**

Zabija bakterie i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów (bakterie, wirusy, grzyby). Jony srebra niszczą wewnętrzną strukturę komórkową mikroorganizmów.

**Tryb czuwania 1W**

Pobór energii elektrycznej w trybie czuwania klimatyzatora wynosi zaledwie 1W.

**Funkcja Timer**

Programowanie włączenia/wyłączenia czasowego: Na wyświetlaczu świeci się znacznik „ON” ikona zniknie, część numeryczna będzie wyświetlać ustawienia czasu funkcji TIMER. Podczas gdy znacznik mruga przez 5s, wciśnięcie przycisku (+)/(-) reguluje wartość czasu funkcji TIMER każde wciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie / zmniejszenie wartości o 1 minutę. W przypadku gdy przytrzyma się przycisk (+) lub (-) dłużej niż 2s, wartości będą się zmieniać szybciej. W celu zatwierdzenia ustawień należy wcisnąć przycisk TIMER. W celu wyłączenia zaprogramowanego TIMERA należy jeszcze raz wcisnąć daną funkcję na pilocie. Żeby w pełni poprawnie korzystać z funkcji TIMER należy mieć aktualną godzinę na pilocie.

**Programator tygodniowy**

Pozwala na zaprogramowanie statycznych godzin włączenia i wyłączenia oraz trybów pracy klimatyzatora na przestrzeni całego tygodnia.

**Kompatybilne z MULTI**

Urządzenie wewnętrzne z daną funkcją może pracować zarówno w wersji standardowej SPLIT 1 – 1, jak również może być wykorzystane przy konfiguracji z jednostkami zewnętrznymi MULTI.

**Inteligentne odszranianie**

Funkcja działa gdy agregat na zewnątrz pracuje w niskich temperaturach, co powoduje oszranianie agregatu. Klimatyzator automatycznie w trybie grzania przełącza obieg w celu odszraniania wymiennika zewnętrznego. Czas procesu zwykle trwa ok. 5–10 min. Częstość szronienia i długość cyklu odszraniania zależy od temperatury i wilgotności powietrza.

**Funkcja „Follow Me”**

Funkcja podążaj za mną - czujnik temperatury wbudowany jest w pilot bezprzewodowy. Temperatura w pomieszczeniu może dodatkowo być odczytywana w miejscu położenia pilota. Umożliwia to jednostce wewnętrznej na dokładniejsze dopasowanie optymalnej temperatury powietrza w celu zwiększenia komfortu użytkownika.

**Start z niskim poborem prądu**

Funkcja pozwala na start urządzenia z minimalnej częstotliwości pracy sprężarki, przez co sprężarka w urządzeniu po uruchomieniu jak i źródło zasilania urządzenia nie zostaje obciążone maksymalnym prądem pracy i pozwala to na dłuższą żywotność pracy sprężarki.

**12 biegów wentylatora**

12 poziomów prędkości obrotów bezszczotkowego silnika prądu stałego pozwala idealnie dopasować jego wydajność do warunków panujących w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów uzyskujemy niski poziom hałasu przy wysokiej efektywności, a zarazem niższym zużyciu energii.

**+8°C utrzymanie temp.**

Funkcja pozwala na utrzymanie w czasie okresu zimowego w pomieszczeniu stałej temperatury +8°C.

**Tryb Snu**

Gdy Klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia lub osuszania, po włączeniu trybu SNU ustawiona temperatura podniesie się o 1° w ciągu godziny i 2° w ciągu 2 godzin. Podczas trybu grzania, po włączeniu trybu SNU, ustawiona temperatura będzie obniżona o 1°C w ciągu godziny i 2° w ciągu 2 godzin.

**Silniki DC**

Dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika DC jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna wykorzystuje wiele biegów wentylatora, co korzystnie wpływa na zużycie energii i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia żądanej temperatury.

**Tryb QUIET**

Funkcja pozwala na ograniczanie hałasu wytwarzanego przez urządzenie wewnętrzne, co wpływa na komfort użytkownika danego klimatyzatora.

**3D nawiew powietrza**

Funkcja automatycznych żaluzji poziomych i pionowych, zapewnia szybsze chłodzenie i lepszą wymianę ciepła, dzięki czemu pomieszczenie użytkuje się łatwiej i przyjemniej.

**Zestaw grzałek Arctic Kit**

(Praca przy temp. -25°C)
Arctic Inverter z zastosowaniem ekologicznego czynnika R32 został stworzony do pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych sięgających -25°C.

**Podłączenie sterownika ściennego, centralnego**

Klimatyzatory z serii Home posiadają możliwość podłączenia sterowników ściennych jak również sterowania centralnego do grupowania nawet do kilkudziesięciu urządzeń.

A++ Klasa energetyczna

Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A+++ do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami.

**Dwustronne odprowadzenie skroplin**

W celu ułatwienia odprowadzenia skroplin z urządzenia wewnętrznego podczas prac montażowych, taca ociekowa skroplin została tak zaprojektowana by skropliny można było odprowadzić zarówno z prawej jak i lewej strony urządzenia.

**Praca w niskich temperaturach**

Urządzenie, fabrycznie dostosowane do pracy zarówno w trybie chłodzenia jak i grzania w temperaturach -15°C.

**5 prędkości wentylatora agregatu**

Jednostka zewnętrzna została wyposażona w inwerterowy silnik wentylatora umożliwiając automatyczne dopasowanie działania jednostki jednocześnie zmniejszając zużycie energii elektrycznej i redukcję hałasu dzięki dopasowaniu odpowiedniej prędkości działania dla wybranego trybu pracy.

**Autodiagnoza**

Funkcja pozwala na automatyczne sprawdzenie poprawnego działania układu klimatyzatora i wykrywanie błędów.

**Wachlowanie**

Funkcja pozwala na ustawianie łopatek pionowych lub poziomych w klimatyzatorze w dowolnej płaszczyźnie lub w pracę automatyczną w celu równomiernego rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu.

**Szybkie czyszczenie**

Funkcja dedykowana dla urządzeń z łatwym demontażem obudowy, pozwala na szybki i łatwy dostęp do parownika i filtrów co pozwala skrócić czas serwisu.

**Filtr powietrza**

W celu zwiększenia jakości powietrza w pomieszczeniach, zastosowano filtr dużej gęstości w celu zatrzymania wszystkich zanieczyszczeń, w tym kurzu i pyłów.

**Cicha praca 20dB(A)**

Dzięki nowoczesnej i zoptymalizowanej konstrukcji wylotu powietrza oraz zaawansowanej inwerterowej technologii konstrukcji wentylatora, klimatyzator osiąga poziom głośności 20dB(A) co jest praktycznie niesłyszalne i zapewnia optymalny komfort w pomieszczeniu.

**Funkcja „Intelligent Eye”**

Dzięki wbudowanemu czujnikowi podczerwieni, klimatyzator może wykrywać aktywność ludzi w pomieszczeniu, automatycznie zmniejszając pracę urządzenia podczas 30 minutowej nieobecności człowieka, oszczędzając w ten sposób energię. Po ponownym wykryciu człowieka, klimatyzator wznowi pracę wg wcześniej ustawionych parametrów.

**Podłączenie dodatkowych modułów**

Możliwość wpięcia modułu WIFI, karty hotelowej, sterownika przewodowego, sterownika centralnego, wyłącznika krańcowego, generatora plazmy, ściennego czujnika temperatury, wyjścia do centrali alarmowej, portu komunikacyjnego RS485.

**SMART szybka instalacja klimatyzatora**

Pozwala zaoszczędzić czas przy montażu. Wszystko to dzięki ulepszonemu terminalowi podłączeń, masywnej płycie montażowej oraz dużej ilości miejsca na rury i okablowanie.

**Funkcja Turbo**

Funkcja umożliwia wentylatorowi od razu wejście na maksymalny bieg, co pozwala na szybkie schłodzenie pomieszczenia w krótkim czasie i uzyskanie zadanej temperatury.

**Pamięć ustawień żaluzji**

Po ponownym uruchomieniu urządzenia, gdy nastąpił zanik napięcia lub wyłączenie go, funkcja pozwala na zapamiętanie wcześniejszych ustawień żaluzji.

**Sterowanie poziomymi żaluzjami**

Żaluzje pionowe i poziome podczas automatycznej pracy pozwalają na dokładne rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu, dzięki tej funkcji powietrze może również docierać do najdalszych zakątków pomieszczenia.

**Wbudowana pompka skroplin**

Dzięki tej opcji w przestrzeni międzystropowej mamy możliwość łatwiejszego podpięcia wężyka lub rurki w celu odprowadzenia skroplin. Wysokość podnoszenia to 750mm.

**Świeże powietrze**

Urządzenie posiada możliwość wpięcia kanatu ze świeżym powietrzem co gwarantuje wysoką jakość powietrza wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia.

**Jonizacja powietrza**

Wbudowany jonizator uwalnia jony dodatnie i jony ujemne, co pozwala na usunięcie z powietrza nieprzyjemnych zapachów, cząstek kurzu, dymu i pyłu.

**360°C nawiew powietrza**

Funkcja dedykowana dla klimatyzatorów kasetonowych. Panel posiada obwodowy przepływ powietrza, powietrze dzięki temu dokładnie dociera do wszystkich kątów pomieszczenia.

**Atest PZH**

Klimatyzatory z serii HOME, OFFICE, MULTI oraz oczyszczacze powietrza Hyundai posiadają atest PZH uprawniający do wykorzystywania urządzeń w obiektach służby zdrowia oraz magazynów z żywnością.

S E R I A

Home

Revolution

Carbon Grey


Elegance Black

Smart Easy PRO

Elite White

Elite Silver

Rapid



HYUNDAI






REVOLUTION

Seria HOME

Podstawowy model klimatyzatora, zaawansowane funkcje, biały kolor jednostki tworzą w pełni uniwersalny panel, który idealnie wpasuje się do wnętrza w każdym pomieszczeniu, zapewniając komfort użytkowania na najwyższym poziomie.



FILTRY

Zaawansowane filtry powietrza

WiFi

Sterowanie (standard)

21dB(A)

Cicha praca

ION

Jonizacja powietrza

3D

Nawiew powietrza

A++

Klasa energetyczna

5 lat

Gwarancja

Funkcje urządzenia:

Sterowanie WiFi	Auto restart	Auto czyszczenie	Inteligentne odszranianie	Funkcja „Follow Me”	Start z niskim poborem prądu	Tryb czuwania 1W	Funkcja timer	Programowanie tygodniowe	+8°C utrzymanie temp.
Tryb snu	Silnik DC	Automatyczne załaduje góra/dół	Filtry o Dużej Gęstości	Filtr Katalityczny	Filtr Jonów Srebra	12 biegów wentylatora	Kompatybilne z MULTI	Klasa energetyczna	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Tryb QUIET	Cicha praca 21dB(A)	Jonizacja Powietrza	3D nawiew powietrza						

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09RI HRP-M09RO/2	HRP-M12RI HRP-M12RO/2	HRP-M18RI HRP-M18RO/2	HRP-M24RI HRP-M24RO/2
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.0
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2600 (910~3400)	3600 (1110~4160)	5300 (1820~6130)	7000 (2080~7950)
	Grzanie		2900 (820~3370)	3800 (1080~4220)	5570 (1380~6740)	7300 (1600~8800)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		732 (100~1240)	1213 (130~1580)	1539 (140~2360)	2345 (160~2960)
	Grzanie		733 (120~1200)	1088 (100~1680)	1480 (200~2410)	2035 (260~3140)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		3.18 (0.4~5.4)	5.27 (0.5~6.9)	6.9 (0.6~10.3)	10.2 (0.7~13.3)
	Grzanie		3.18 (0.5~5.2)	4.73 (0.4~6.9)	6.4 (0.9~10.5)	10.2 (1.1~13.3)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie		-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
SEER/Klasa energetyczna		Chłodzenie	6.3/A++	6.1/A++	7.1/A++	6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna		Grzanie	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	(mm) Wymiary (D*W*G)		805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	(kg) Waga netto		7.6	7.6	10.0	12.3
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (SH/H/M/Q)		38.5/32/25/21	40.5/34.5/25/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		720x495x270	720x495x270	800x554x333	845x702x363
	(kg) Waga netto		23.2	23.2	34	51.5
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		55	56	56	59.5
	Typ czynnika		R32/550	R32/550	R32/1000	R32/1600
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	50/25
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Cena zestawu		netto katalogowa	2950 PLN	3200 PLN	4750 PLN	6300 PLN

Akcesoria:

Standard		Opcjonalne
		
PILOT	Moduł WiFi	Sterownik ścienny

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.

NOWOŚĆ!



CARBON GREY

Seria HOME

Najbardziej zaawansowane funkcje klimatyzatora, grzanie w temperaturze do -25°C , a to wszystko umieszczone w nowoczesnej, stylizowanej na włókno węglowe obudowie, pasującej do wielu rodzajów wnętrz, co pozwoli na łatwe dopasowanie do dekoracji pomieszczenia.



Funkcje urządzenia:

Sterowanie WiFi	Auto restart	Auto czyszczenie	Inteligentne odszranianie	Funkcja „Follow Me”	Start z niskim poborem prądu	Tryb czuwania 1W	Funkcja timer	Programowanie tygodniowe	$+8^{\circ}\text{C}$ utrzymanie temp.
Tryb snu	Silnik DC	Filtry o dużej gęstości	Filtr z Węglem Aktywnym	Filtr Katalityczny	Filtr Jonów Srebra	12 biegów wentylatora	Kompatybilne z MULTI	Klasa energetyczna	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Podłączenie dodatkowych modułów	Tryb QUIET	Cicha praca 20dB(A)	3D nawiew powietrza	Jonizacja Powietrza	Praca przy temp. -25°C^*	Zestaw grzałek Arktic Kit			

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09CGI HRP-M09CGO	HRP-M12CGI HRP-M12CGO	HRP-M18CGI HRP-M18CGO	HRP-M24CGI HRP-M24CGO
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.3
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2637 (1025~3223)	3516 (1377~4308)	5275 (1934~6271)	7033 (3018~8792)
	Grzanie		2930 (820~3370)	3809 (1066~4381)	5568 (1289~7004)	7326 (1523~9466)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		628 (80~1100)	1005 (130~1650)	1550 (150~2250)	2420 (340~3450)
	Grzanie		651 (70~990)	977 (160~1560)	1630 (220~2350)	2130 (300~3150)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		2.73 (0.4~4.8)	4.37 (0.6~7.2)	6.7 (0.7~9.8)	10.5 (1.4-15)
	Grzanie		2.83 (0.3~4.3)	4.24 (0.7~6.8)	7.1 (0.9~10.2)	9.3 (1.3-13.7)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie		-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
SEER/Klasa energetyczna SCOP/Klasa energetyczna	Chłodzenie		8.8/A+++	8.5/A+++	7.0/A++	6.5A++
	Grzanie		4.6/A++	4.6/A++	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
	(mm) Wymiary (D*W*G)		835x295x208	835x295x208	969x320x241	1083x336x244
	(kg) Waga netto		8.7	8.7	11.2	13.6
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Q)		37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	(kg) Waga netto		27	27	33.5	43.9
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		54	54.5	55.5	60.5
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym		44	44	45	52
	Typ czynnika		R32/620	R32/620	R32/1100	R32/1450
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	50/25
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/iłość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (iłość linii x przekrój)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami (iłość linii x przekrój)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Cena zestawu		netto katalogowa	3900 PLN	4100 PLN	6000 PLN	7700 PLN

Akcesoria:

Standard



PILOT

Moduł WiFi

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.



ELEGANCE BLACK

Seria HOME

Klasyczny wygląd klimatyzatora połączony z nowoczesną stylistką czarnej jednostki jeszcze bardziej wyróżnia wnętrze Twojego domu. Zaawansowane funkcje urządzenia zapewnią najwyższy komfort użytkowania. Czarny błyszczący front oraz szara obudowa to produkt wyznaczający najnowsze trendy w branży klimatyzacji. Panel dostępny jest również w czarnej obudowie jako opcja.

DESIGN

Panel „BLACK Design”

3D

Nawiew powietrza

FILTRY

Zaawansowane filtry powietrza

21dB(A)

Cicha praca

WiFi

Sterowanie (standard)

A++

Klasa energetyczna

ION

Jonizacja powietrza

5 lat

Gwarancja



Funkcje urządzenia:

Sterowanie WiFi

Auto restart

Auto czyszczenie

Inteligentne odszranianie

Funkcja „Follow Me”

Start z niskim poborem prądu

Tryb czuwania 1W

Funkcja timer

Programowanie tygodniowe

+8°C utrzymanie temp.

Tryb snu

Silnik DC

Automatyczne załaduje góra/dół

Filtry o dużej gęstości

Filtr Katalityczny

Filtr Jonów Srebra

12 biegów wentylatora

Kompatybilne z MULTI

Klasa energetyczna

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Tryb QUIET

Cicha praca 21dB(A)

Jonizacja Powietrza

3D nawiew powietrza

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09EBI HRP-M09EBO/2	HRP-M12EBI HRP-M12EBO/2	HRP-M18EBI HRP-M18EBO/2	HRP-M24EBI HRP-M24EBO/2
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.0
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2600 (910~3400)	3600 (1110~4160)	5300 (1820~6130)	7000 (2080~7950)
	Grzanie		2900 (820~3370)	3800 (1080~4220)	5570 (1380~6740)	7300 (1600~8800)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		732 (100~1240)	1213 (130~1580)	1539 (140~2360)	2345 (160~2960)
	Grzanie		733 (120~1200)	1088 (100~1680)	1480 (200~2410)	2035 (260~3140)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		3.18 (0.4~5.4)	5.27 (0.5~6.9)	6.9 (0.6~10.3)	10.2 (0.7~13.3)
	Grzanie		3.18 (0.5~5.2)	4.73 (0.4~6.9)	6.4 (0.9~10.5)	10.2 (1.1~13.3)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie		-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
SEER/Klasa energetyczna	Chłodzenie		6.3/A++	6.1/A++	7.1/A++	6.1/A++
	Grzanie		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	(mm) Wymiary (D*W*G)		805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	(kg) Waga netto		7.6	7.6	10.0	12.3
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (SH/H/M/Q)		38.5/32/25/21	40.5/34.5/25/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		720x495x270	720x495x270	800x554x333	845x702x363
	(kg) Waga netto		23.2	23.2	34	51.5
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		55	56	56	59.5
	Typ czynnika		R32/550	R32/550	R32/1000	R32/1600
Połączenie	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
Instalacji	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	50/25
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Cena zestawu		netto katalogowa	3250 PLN	3350 PLN	5150 PLN	6850 PLN

Akcesoria:

Standard



PILOTModuł WiFi

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.


SMART EASY PRO

Seria HOME



Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne SMART oraz zaawansowane funkcje tworzą model o największych możliwościach technologicznych z całej gamy klimatyzatorów HYUNDAI. Dzięki funkcji „Intelligent Eye” działanie klimatyzatora pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii. Cicha praca, jonizacja powietrza i zaawansowane filtry to zdrowie i komfort użytkowania w Twoim domu lub biurze.


60% szybszy montaż i konserwacja



Energooszczędny, klasa A+++



Funkcja „INTELLIGENT EYE”



Funkcje urządzenia:

 Sterowanie WiFi	 Auto restart	 Auto czyszczenie	 Inteligentne odszranianie	 Funkcja „Follow Me”	 Start z niskim poborem prądu	 Tryb czuwania 1W	 Funkcja timer	 Programowanie tygodniowe	 +8°C utrzymanie temp.
 Tryb snu	 Silnik DC	 Filtry o dużej gęstości	 Filtr z Węglem Aktywnym	 Filtr Katalityczny	 Filtr Jonów Srebra	 12 biegów wentylatora	 Kompatybilne z MULTI	 Klasa energetyczna	 Dwustronne odprowadzenie skroplin
 Podłączenie dodatkowych modułów	 SMART szybka instalacja	 Tryb QUIET	 Cicha praca 20dB(A)	 3D nawiew powietrza	 Jonizacja Powietrza	 Funkcja „Intelligent eye”	 Zestaw grzałek Arctic Kit		

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09SEPI HRP-M09SEPO	HRP-M12SEPI HRP-M12SEPO	HRP-M18SEPI HRP-M18SEPO	HRP-M24SEPI HRP-M24SEPO
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.0
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2725 (1318~3809)	3516 (1318~3956)	5275 (3751~6125)	7033 (2110~8205)
	Grzanie		3135 (879~4396)	3956 (879~4542)	5568 (2579~6769)	7326 (1553~8205)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		600 (130~1200)	880 (130~1250)	1318 (587~1787)	1760 (420~3200)
	Grzanie		690 (120~1400)	990 (120~1450)	1500 (943~1695)	1975 (300~3100)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		2.66 (0.6~5.35)	3.9 (0.6~5.55)	5.73 (2.81~7.9)	7.7 (1.8~13.9)
	Grzanie		3.05 (0.6~6.2)	4.4 (0.6~6.4)	6.52 (4.26~7.5)	10.2 (1.3~13.5)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-25~50	-25~50	-25~50	-25~50
	Grzanie		-30~24	-30~24	-30~24	-30~24
SEER/Klasa energetyczna	Chłodzenie		8.6/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++
	Grzanie		4.6/A++	4.6/A++	4.3/A+	4.2/A+
Jednostka wewnętrzna	(m ³ /h) Przepływ powietrza (H/M/L)		530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
	(mm) Wymiary (D*W*G)		795x295x225	795x295x225	965x319x239	1140x275x370
	(kg) Waga netto		10.2	10.2	12.3	20.0
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Q)		37/32/21.5/20.5	40/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342
	(kg) Waga netto		28.4	28.4	38.8	45.6
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		57	57.5	56	58.5
	(dB (A)) Poziom ciśn. akustycznego w trybie nocnym		44	44	45	46
	Typ czynnika/iłosc		R32/690	R32/690	R32/1100	R32/1500
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	50/25
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/iłosc faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm ²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (iłowść linii x przekrój)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm ²) Połączenie między jednostkami (iłowść linii x przekrój)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Cena zestawu		netto katalogowa	4000 PLN	4600 PLN	6300 PLN	7900 PLN

Akcesoria:

Standard		Opcjonalne			
					
PILOT	Moduł WiFi	Sterownik ścienny	Sterownik z programatorem tygodniowym	Sterownik grupowy	Moduł multifunkcyjny

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.

Klimatyzatory naścienne Powietrzna POMPA CIEPŁA



ELITE WHITE

Seria HOME

Najwyższa seria urządzeń ELITE to połączenie nowoczesnego wyglądu z najbardziej zaawansowanymi funkcjami klimatyzatora. Jonizacja powietrza, zestaw grzałek i płynna praca nawet przy -25°C, tworzą urządzenie o najwyższej jakości pracy w każdych warunkach w oparciu o najnowsze rozwiązania na rynku klimatyzacji.

- ION
Jonizacja powietrza
- ARKTIC KIT
Zestaw grzałek
- 3D
Nawiew powietrza
- WiFi
Sterowanie (standard)
- 20dB(A)
Cicha praca
- A+++
Klasa energetyczna
- 5 lat
Gwarancja
- 25°C
Ekstremalne chłodzenie/grzanie
- FILTRY
Zaawansowane filtry powietrza

Funkcje urządzenia:

- | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Sterowanie WiFi | Auto restart | Auto czyszczenie | Inteligentne odszranianie | Funkcja „Follow Me” | Start z niskim poborem prądu | Tryb czuwania 1W | Funkcja timer | Programowanie tygodniowe | Jonizacja Powietrza |
| Tryb snu | Silnik DC | Filtry o dużej gęstości | Filtr z Węglem Aktywnym | Filtr Katalityczny | Filtr Jonów Srebra | 12 biegów wentylatora | Kompatybilne z MULTI | Klasa energetyczna | Dwustronne odprowadzenie skroplin |
| Podłączenie dodatkowych modułów | Tryb QUIET | Cicha praca 20dB(A) | 3D nawiew powietrza | +8 C utrzymanie temp. | Praca przy temp. -25°C | Zestaw grzałek Arktic Kit | | | |

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09ELWI/2 HRP-M09ELWO/2	HRP-M12ELWI/2 HRP-M12ELWO/2	HRP-M18ELWI/2 HRP-M18ELWO/2	HRP-M24ELWI/2 HRP-M24ELWO/2
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.3
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2637 (1025~3223)	3516 (1377~4308)	5275 (3390~5899)	7033 (2110~8205)
	Grzanie		2930 (820~3370)	3809 (1066~4381)	5568 (3100~5849)	7326 (1553~8205)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		613 (90~1140)	977 (130~1650)	1550 (560~2050)	2510 (420~3200)
	Grzanie		637 (110~1080)	977 (160~1560)	1500 (780~2000)	2130 (300~3100)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		2.66 (0.4~4.7)	4.24 (0.6~7.2)	6.7 (2.4~9.0)	10.9 (1.8~13.9)
	Grzanie		2.77 (0.5~4.7)	4.24 (0.7~6.78)	6.5 (3.4~8.7)	9.46 (1.3~13.5)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie		-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
SEER/Klasa energetyczna SCOP/Klasa energetyczna	Chłodzenie		9.3/A+++	8.5/A+++	7.0/A++	6.5A++
	Grzanie		4.6/A++	4.6/A++	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		483/362/303	584x477x395	730/500/420	1020/830/640
	(mm) Wymiary (D*W*G)		802x297x189	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
	(kg) Waga netto		8.6	8.6	10.9	13.7
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Q)		36.5/29/24/20	39.5/33/25/21	43/33.5/28/20	47/41.5/30.5/26
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	(kg) Waga netto		27	27	33.5	43.9
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		54	54.5	55.5	60.5
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym		44	44	45	52
	Typ czynnika		R32/620	R32/620	R32/1100	R32/1450
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	30/20
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Cena zestawu		netto katalogowa	3800 PLN	3950 PLN	5900 PLN	7600 PLN

Akcesoria:

Standard




PILOT

Moduł WiFi

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.

Klimatyzatory naścienne Powietrzna POMPA CIEPŁA



ELITE SILVER

Seria HOME

To połączenie stylu, zaawansowanych technologii serii ELITE z ekstremalną pracą klimatyzatora w najtrudniejszych warunkach. Panel frontowy to imitacja zacieranego metalu o ponadczasowym wyglądzie, który spodoba się najbardziej wymagającym osobom, wyróżniając wnętrze każdego domu lub biura.



ION

Jonizacja powietrza

ARKTIC KIT

Zestaw grzałek

3D

Nawiew powietrza

WiFi

Sterowanie (standard)

20dB(A)

Cicha praca

A+++

Klasa energetyczna

5 lat

Gwarancja

-25°C

Ekstremalne chłodzenie/grzanie

FILTRY

Zaawansowane filtry powietrza

Funkcje urządzenia:

Sterowanie WiFi

Auto restart

Auto czyszczenie

Inteligentne odszranianie

Funkcja „Follow Me”

Start z niskim poborem prądu

Tryb czuwania 1W

Funkcja timer

Programowanie tygodniowe

+8°C utrzymanie temp.

Tryb snu

Silnik DC

Filtry o dużej gęstości

Filtr z Węgłem Aktywnym

Filtr Katalityczny

Filtr Jonów Srebra

12 biegów wentylatora

Kompatybilne z MULTI

A+++
Klasa energetyczna

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Podłączenie dodatkowych modułów

Tryb QUIET

Cicha praca 20dB(A)

3D nawiew powietrza

Jonizacja Powietrza

Praca przy temp. -25°C*

Zestaw grzałek Arctic Kit

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09ELSI/2 HRP-M09ELSO/2	HRP-M12ELSI/2 HRP-M12ELSO/2	HRP-M18ELSI/2 HRP-M18ELSO/2	HRP-M24ELSI/2 HRP-M24ELSO/2
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.3
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2637 (1025~3223)	3516 (1377~4308)	5275 (3390~5899)	7033 (2110~8205)
	Grzanie		2930 (820~3370)	3809 (1066~4381)	5568 (3100~5849)	7326 (1553~8205)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		613 (90~1140)	977 (130~1650)	1550 (560~2050)	2510 (420~3200)
	Grzanie		637 (110~1080)	977 (160~1560)	1500 (780~2000)	2130 (300~3100)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		2.66 (0.4~4.7)	4.24 (0.6~7.2)	6.7 (2.4~9.0)	10.9 (1.8~13.9)
	Grzanie		2.77 (0.5~4.7)	4.24 (0.7~6.78)	6.5 (3.4~8.7)	9.46 (1.3~13.5)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie		-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
SEER/Klasa energetyczna SCOP/Klasa energetyczna	Chłodzenie		9.3/A+++	8.5/A+++	7.0/A++	6.5A++
	Grzanie		4.6/A++	4.6/A++	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		483/362/303	584x477x395	730/500/420	1020/830/640
	(mm) Wymiary (D*W*G)		802x297x189	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
	(kg) Waga netto		8.6	8.6	10.9	13.7
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Q)		36.5/29/24/20	39.5/33/25/21	43/33.5/28/20	47/41.5/30.5/26
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	(kg) Waga netto		27	27	33.5	43.9
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		54	54.5	55.5	60.5
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym		44	44	45	52
	Typ czynnika		R32/620	R32/620	R32/1100	R32/1450
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	30/20
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Cena zestawu		netto katalogowa	3900 PLN	4050 PLN	6000 PLN	7750 PLN

Akcesoria:

Standard



PILOTModuł WiFi

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.

RAPID

Seria HOME

3 lata

Gwarancja

3

Tryby pracy

TIMER

Funkcja

A

Klasa energetyczna

SLEEP

Funkcja

SWING

Funkcja

PILOT

Sterowanie

WiFi

Sterowanie (opcja)



*Pilot
w standardzie

Dane techniczne:

Model		HPP-09CO RAPID	
Zasilanie		V/Hz/Ph	220-240V,1Ph,50Hz
Moc	Chłodzenie	kW	2.6
	Grzanie	kW	-
Pobór mocy	Chłodzenie	W	1015
	Grzanie	W	-
Pobór prądu	Chłodzenie	A	4.5
	Grzanie	A	-
EER		W/W	2.6
COP		W/W	-
Przepływ powietrza		m³/h	380/350/304
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	<64
Wymiary urządzenia	DŁxWYxGŁ	mm	435x720x342
Waga urządzenia	Urządzenia	kg	26.31
Typ i ilość czynnika		g	R290/0.21
Cena	netto katalogowa		1450 PLN

INNA GRUPA RABATOWA



S E R I A

Multi Split

Agregaty MULTI

Naścienne MULTI

Kasetonowy MULTI

Kanałowy MULTI

Konsola MULTI



HYUNDAI



AGREGATY MULTI

Seria MULTI SPLIT



A++

Klasa energetyczna

R32

Czynnik chłodniczy

5 lat

Gwarancja

ARKTIC KIT

Zestaw grzatek

Agregaty MULTI			H2CM-M180U (podwójny)	H3CM-M210U (potrójny)	H3CM-M270U (potrójny)	H4CM-M360U (poczwórny)	H5CM-M420U (popiątny)
Zasilanie		V, Hz, Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph
Chłodzenie	Wydajność	kW	5.3 (2.0~6.9)	6.15 (2.0~6.9)	8.0 (3.0~8.5)	10.5 (2.0~12.7)	12.3 (2.0~14.15)
	Nominalny pobór mocy	W	1630 (690~2000)	1900 (125~2136)	2450 (240~3220)	3517 (733~4936)	4260 (1490~4580)
	Pobór prądu	A	7.1(2.8~9.2)	9.0 (1.09~9.9)	13.7(2.2~14.3)	14.3(5.1~18.2)	18.5(6.6~20.3)
	EER	W/W	3,24	3,23	3,23	3	3
	SEER	W/W	6.1	6.5	6.1	6.2	6.1
	Klasa efektywności energetycznej		A+	A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność	kW	5.6 (2.3~7.3)	6.6 (1.7~7.3)	8.2 (2.0~9.4)	10.9 (2.4~13.0)	12.3 (2.4~14.8)
	Nominalny pobór mocy	W	1500 (600~1670)	1770 (250~1980)	2200 (320~2840)	2880 (781~3978)	3100 (1090~4000)
	Pobór prądu	A	6.1(2.6~7.7)	8.5 (1.94~8.5)	12.5(2.5~12.9)	12.1(4.3~15.3)	13.5(4.8~17.8)
	COP	W/W	3,71	3,73	3,73	3,66	3,71
	SCOP	W/W	4	4	4	4	3.8
	Klasa efektywności energetycznej		A	A+	A+	A	A
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych			2	3	3	4	5
Maksymalny pobór mocy		W	2850	3300	3600	4600	4700
Połączenia elektryczne	Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)	mm2	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)	mm2	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Przepływ powietrza		m3/h	2200	3000	2700	4000	3850
Poziom ciśnienia akustycznego (max.)		dB(A)	56	57.5	54	62	64
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (D*W*G)	mm	800x554x333	845x702x363	845x702x363	946x810x410	946x810x410
	Waga netto / brutto	kg	35.5/38.5	46.8/51.1	51.1/55.8	68.8/75.6	73.3/80.4
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	R32	R32
	Ilość	kg	1.25	1.4	1.72	2.1	2.4
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	2x1/4, 2x3/8	3x1/4, 3x3/8	3x1/4, 3x3/8	4x1/4, 3x3/8,1x1/2	5x1/4, 4x3/8, 1x1/2
	Maksymalna długość całkowita	m	40	60	60	80	80
	Maksymalna długość do każdej jednostki	m	25	30	30	35	35
	Maksymalna różnica wysokości między agregatem a j. wewnętrzną	m	15	15	15	15	15
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy j. wewnętrznymi	m	10	10	10	10	10
Rekomendowane zakresy temp. pracy (zewnętrzne)	Chłodzenie	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Grzanie	°C	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
Cena		netto katalogowa	4750 PLN	5900 PLN	7250 PLN	11000 PLN	12000 PLN



*Pilot
w standardzie



*Moduł Wifi
w standardzie

NAŚCIENNY MULTI REVOLUTION

Seria MULTI SPLIT

Naścienne MULTI (Panel Revolution)			HCW-M09IU	HCW-M12IU	HCW-M18IU	HCW-M24IU
Zasilanie		V- Ph-Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Grzanie	Wydajność	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m3/h	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski/quiet)		dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54	53	55	59
Wymiary (D*W*G)		mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Waga netto/brutto		Kg	7.5/9.7	7.5/9.7	10/13	12.3/15.8
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cena netto katalogowa			1000 PLN	1050 PLN	1700 PLN	2250 PLN



*Pilot
w standardzie



*Moduł Wifi
w standardzie

NAŚCIENNY MULTI ELEGANCE BLACK

Seria MULTI SPLIT

Naścienne MULTI (ELEGANCE BLACK)			HRP-M09EBI	HRP-M12EBI	HRP-M18EBI	HRP-M24EBI
Zasilanie		V- Ph-Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność	kW	2.6	3.6	5.3	7.3
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Grzanie	Wydajność	kW	2.9	3.8	5.5	7.5
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m3/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		dB(A)	38.5/32/25	40.5/34.5/25	44/37/30	44.5/42/34.5
Wymiary (D*W*G)		mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Waga netto/brutto		Kg	7.5	7.5	10	12.3
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Cena netto katalogowa			1350 PLN	1500 PLN	2100 PLN	2800 PLN

NAŚCIENNY MULTI SMART EASY PRO

Seria MULTI SPLIT

*Moduł Wifi
w standardzie



*Pilot
w standardzie



Naścienne MULTI (Smart EASY PRO)			HRP-M09SEPI	HRP-M12SEPI	HRP-M18SEPI	HRP-M24SEPI
Zasilanie	V- Ph-Hz		220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność	kW	2.6	3.6	5.3	7.0
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Grzanie	Wydajność	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)	m3/h		530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski/quiet)	dB(A)		37/32/21.5/20.5	40/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
Wymiary (D*W*G)	mm		795x295x225	795x295x225	965x319x239	1140x275x370
Waga netto/brutto	Kg		10,2	10,2	12,3	20,0
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Cena	netto katalogowa		1950 PLN	2000 PLN	2750 PLN	3500 PLN

NAŚCIENNY MULTI ELITE WHITE

Seria MULTI SPLIT

*Moduł Wifi
w standardzie



*Pilot
w standardzie



Naścienne MULTI (ELITE WHITE)			HRP-M09ELWI/2	HRP-M12ELWI/2	HRP-M18ELWI/2	HRP-M24ELWI/2
Zasilanie	V- Ph-Hz		220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność	kW	2.6	3.6	5.3	7.3
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Grzanie	Wydajność	kW	2.9	3.8	5.5	7.5
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)	m3/h		483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski/quiet)	dB(A)		36.5/29/24/20	39.5/33/25/21	43/33.5/28/20	47/41.5/30.5/26
Wymiary (D*W*G)	mm		802x297x189	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
Waga netto/brutto	Kg		8.6	8.6	10,9	13.7
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Cena	netto katalogowa		1700 PLN	1800 PLN	2500 PLN	3200 PLN



*Pilot
w standardzie



*Moduł Wifi
w standardzie

NAŚCIENNY MULTI ELITE SILVER

Seria MULTI SPLIT

Naścienne MULTI (ELITE SILVER)			HRP-M09ELSI/2	HRP-M12ELSI/2	HRP-M18ELSI/2
Zasilanie		V- Ph-Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność	kW	2.6	3.6	5.3
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34
Grzanie	Wydajność	kW	2.9	3.8	5.5
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m3/h	483/362/303	584/477/395	730/500/420
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski/quiet)		dB(A)	36.5/29/24/20	39.5/33/25/21	43/33.5/28/20
Wymiary (D*W*G)		mm	802x297x189	802x297x189	965x319x215
Waga netto/brutto		Kg	8.6	8.6	10.9
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4"- 1/2"
Cena netto katalogowa			1850 PLN	1950 PLN	2750 PLN



*Pilot
w standardzie



*Moduł Wifi
w standardzie

NAŚCIENNY MULTI CARBON GREY

Seria MULTI SPLIT

Naścienne MULTI (CARBON GREY)			HRP-M09CGI	HRP-M12CGI	HRP-M18CGI	HRP-M24CGI
Zasilanie		V- Ph-Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność	kW	2.6	3.6	5.3	7.3
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Grzanie	Wydajność	kW	2.9	3.8	5.5	7.5
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m3/h	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski/quiet)		dB(A)	36.5/29/24/20	39.5/33/25/21	43/33.5/28/20	47/41.5/30.5/26
Wymiary (D*W*G)		mm	802x297x189	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
Waga netto/brutto		Kg	8.6	8.6	10,9	13.7
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Cena netto katalogowa			1700 PLN	1800 PLN	2500 PLN	3200 PLN

KANAŁOWY MULTI

Seria MULTI SPLIT



Sterownik ścienny
w standardzie



Kanałowy MULTI			HCD-M09IU	HCD-M12IU	HCD-M18IU
Zasilanie		V- Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność	kW	2.6	3.5	5.3
	Nominalny pobór mocy	W	180	185	200
Grzanie	Wydajność	kW	2.9	3.8	5.6
	Nominalny pobór mocy	W	180	185	200
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m3/h	500/340/230	600/480/300	880/650/350
Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Nominalne	Pa	25	25	25
	Zakres	Pa	0-40	0-60	0-100
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		dB(A)	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	41.5/38/33
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58	59	59
Wymiary (D*W*G)		mm	700x200x450	700x200x450	880x210x674
Waga netto/brutto		Kg	18/22	18/22	24.3/29.6
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	(1/4"/3/8")	(1/4"/3/8")	(1/4"/1/2")
Cena netto katalogowa			2350 PLN	2450 PLN	2700 PLN

KONSOLA MULTI

Seria MULTI SPLIT



Pilot
w standardzie



Konsola MULTI			HCCO-M12IU	HCCO-M16IU
Zasilanie		V,Hz,Ph	220-240V,50Hz,1Ph	220-240-1-50
Chłodzenie	Moc	kW	3.52 (0.77~3.81)	4.83 (2.63~4.98)
	Pobór mocy	W	1170 (174~1844)	1511 (651~1714)
	Pobór prądu	A	5.2 (1.4~8.09)	6.7 (2.95~7.54)
Grzanie	Moc	kW	3.81 (0.46~4.34)	4.98 (2.19~5.74)
	Pobór mocy	W	1100 (149~1465)	1400 (606~2022)
	Pobór prądu	A	4.8 (1.24~6.45)	6.2 (2.75~8.86)
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m³/h	512/480/370	1208/1066/853
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		dB(A)	43/41.5/35	42.5/39/35
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	55.5	55
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (D*W*G)	mm	700x600x210	700x600x210
	Waga netto	kg	14.8	14.8
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"
Cena netto katalogowa			2500 PLN	2700 PLN



Pilot
w standardzie

KASETONOWY MULTI

Seria MULTI SPLIT

Kasetonowy MULTI			HCC-M09IU	HCC-M12IU	HCC-M18IU
Zasilanie		V/Hz/Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Moc	kW	2.6	3.5	5.3
	Pobór mocy	W	40	40	102
	Pobór prądu	A	0.18	0.18	0.44
Grzanie	Moc	kW	2.9	4.1	5.4
	Pobór mocy	W	40	40	102
	Pobór prądu	A	0.18	0.18	0.44
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m³/h	600/520/460	700/580/500	720/625/540
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		dB(A)	38/33/29	41/37/34	44/42/41
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53	58	56
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (D*W*G)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
	Waga netto/brutto	kg	14.5/17.3	16.2/21.4	16.2/21.4
Panel	Wymiary (D*W*G)	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
	Waga netto/brutto	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5
Rury chłodnicze	Ciecz / Gaz	cal	(1/4"/3/8")	(1/4"/3/8")	(1/4"/1/2")
Cena	netto katalogowa		2450 PLN	2500 PLN	3000 PLN
Cena (Wersja czarna)	netto katalogowa		3350 PLN	3450 PLN	3850 PLN

TABELA KOMBINACJI AGREGATÓW MULTISPLIT



Model agregatu	H2CM-M180U	H3CM-M210U	H3CM-M270U	H4CM-M360U	H5CM-M420U
2 JEDNOSTKI	9+9 9+12 12+12	9+9 9+12 9+18 12+12	9+9 9+12 9+18 12+12 12+18	9+9 9+12 9+18 12+12 12+18 18+18	9+9 9+12 9+18 12+12 12+18 18+18
3 JEDNOSTKI	-	9+9+9	9+9+9 9+9+12 9+12+12 12+12+12	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+12+12 9+12+18 9+18+18 12+12+12 12+12+18 12+18+18	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+12+12 9+12+18 9+18+18 12+12+12 12+12+18 12+18+18
4 JEDNOSTKI	-	-	-	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+12+12+12 12+12+12+12	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+18 9+12+12+12 9+12+12+18 12+12+12+12 12+12+12+18 12+12+12+18
5 JEDNOSTEK	-	-	-	-	9+9+9+9+9 9+9+9+9+12 9+9+9+9+18 9+9+9+12+12 9+9+12+12+12

SERIA

Office

Kasetonowe COMPACT

Kasetonowe SLIM

Konsole

Przypodłogowo-podsufitowe

Kanałowe

Agregaty Skraplające

Air Kit

—



HYUNDAI





COMPACT

Seria OFFICE

Klimatyzator do zabudowy kasetonowej w wersji z kompaktową jednostką wewnętrzną o wymiarach 650x650mm, wyposażony w zaawansowane funkcje sterowania żaluzjami, możliwość doprowadzenia świeżego powietrza jak również wydajne filtry.



COMPACT

Kompaktowa jednostka

SERWIS

Szybki serwis i konserwacja

FRESH

Świeże powietrze

R32

Czynnik chłodniczy

PUMPS

Wbudowana pompka skroplin

A++

Klasa energetyczna

5 lat

Gwarancja

WiFi

Sterowanie WiFi (opcja)

ARKTIC KIT

Zestaw grzałek



Czarny panel (opcja)

Funkcje urządzenia:

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| Tryb TURBO | Autodiagnoza | Wachlowanie | Pamięć ustawień żaluzji | Auto-restart | Praca w niskich temperaturach | Sterowanie poziomymi żaluzjami | 5 prędkości wentylatora agregatu | Wbudowana pompka skroplin | Szybkie czyszczenie |
| | | | | | | | | | |
| Podstawowe filtry powietrza | Świeże powietrze | Funkcja timer | Sterowanie WiFi (opcja) | Zestaw grzałek Arctic Kit | | | | | |

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HCC-M12IU/2 HCU-M120U/2	HCC-M18IU/2 HCU-M180U/2
(kW) Wydajność nominalna			3.6	5.3
(W) Wydajność (zakres)		Chłodzenie Grzanie	3.52(1.52~5.28) 4.40(1.03~5.57)	5.28 (2.90~5.74) 5.42 (2.37~6.10)
(W) Pobór mocy (zakres)		Chłodzenie Grzanie	850 (350~1600) 1100 (310~1800)	1633 (720~1860) 1460 (700~1930)
(A) Pobór prądu		Chłodzenie Grzanie	3.8 (1.6~7.1) 5.0 (1.4~7.9)	7.2 (3.2~8.2) 6.4 (3.1~8.5)
(°C) Zakres pracy temp.		Chłodzenie Grzanie	-15~50 -25~24	-15~50 -25~24
SEER/Klasa energetyczna SCOP/Klasa energetyczna		Chłodzenie Grzanie	7.8/A++ 4.6/A++	6.1/A++ 4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		617/504/416	720/625/540
	(mm) Wymiary (D*W*G)		570x570x260	570x570x260
	(mm) Wymiary panela (D*W*G)		647x647x50	647x647x50
	(kg) Waga netto		16.2	16.2
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)		41/36/33	42.5/39/35.5
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		800x554x333	800x554x333
	(kg) Waga netto		34.7	34.7
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)		55.5	55.5
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"
	(m) Max. długość instalacji/przewyższenie		25/10	30/20
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x2.5	3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)		4x2.5	4x2.5
Cena zestawu netto katalogowa			6250 PLN	7200 PLN
Cena zestawu (Wersja czarna) netto katalogowa			7100 PLN	7950 PLN

Akcesoria:

Standard



PILOT

Opcjonalne



Sterownik ścienny

Sterownik z programatorem tygodniowym



Sterownik grupowy

Moduł WiFi BOX

Sterownik SPN Ralph / SPN-IR

Warunki testowe: chłodzenie 27 C/35 C; grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.

 www.hyundai-hvac.pl

39



SLIM

Seria OFFICE

Płaski panel klimatyzatora pozwala zamontować klimatyzator wszędzie tam gdzie ilość miejsca nad kasetonem jest mocno ograniczona. Innowacyjna konstrukcja żaluzji 360° umożliwia szerokie rozprowadzenie powietrza w każdym miejscu naszego pomieszczenia.



SLIM

Płaska jednostka

360°

Nawiew powietrza

FRESH

Świeże powietrze

R32

Czynnik chłodniczy

PUMPS

Wbudowana pompka skroplin

A++

Klasa energetyczna

ARKTIC KIT

Zestaw grzałek

5 lat

Gwarancja

WiFi

Sterowanie WiFi (opcja)



Czarny panel (opcja)

Funkcje urządzenia:

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 
Tryb TURBO | 
Autodiagnoza | 
Wachlowanie | 
Pamięć ustawień żaluzji | 
Auto-restart | 
Praca w niskich temperaturach | 
Sterowanie poziomymi żaluzjami | 
5 prędkości wentylatora agregatu | 
Wbudowana pompka skroplin | 
Szybkie czyszczenie |
| 
Podstawowe filtry powietrza | 
Świeże powietrze | 
Funkcja timer | 
3D nawiew powietrza | 
Sterowanie WiFi (opcja) | 
Zestaw grzałek Arctic Kit | | | | |

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HCC-M24IU/2 HCU-M24OU/2	HCC-M36IU/2 HCU-M36OU/2	HCC-M48IU/2 HCU-M48OU/2	HCC-M55IU/2 HCU-M55OU/2
(kW) Wydajność nominalna			7.0	10.5	14.0	15.5
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		7.03(3.22~8.21)	10.55(4.04~12.02)	14.07(4.75~14.58)	15.53(5.28~16.71)
	Grzanie		7.62(2.43~8.65)	11.14(2.94~13.48)	16.12(3.93~16.77)	18.17(4.4~19.34)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		2190(480-2850)	3950 (890~4500)	5130(1174~5602)	5951(1147~6682)
	Grzanie		2050(500-2880)	3000 (720~4750)	5050(987~5378)	6036(1022~6448)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		9.5(2.1-12.4)	6.6 (3.9~8.2)	8.3(1.8~9.3)	9.8(1.8~11.6)
	Grzanie		8.9(2.2-12.5)	5.0 (3.2~8.3)	8.2(1.56~8.9)	9.9(1.6~11.2)
(°C) Zakres pracy temp.		Chłodzenie	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Grzanie	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
SEER/Klasa energetyczna		Chłodzenie	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna		Grzanie	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		1378/1200/1032	1775/1620/1438	1715/1568/1381	1970/1737/1537
	(mm) Wymiary (D*W*G)		840x840x245	840x840x245	840x840x245	840x840x245
	(mm) Wymiary panela (D*W*G)		950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	(kg) Waga netto		23	27.5	29	29.7
	(dB (A))Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)		47/43/40	51/47/41	52/50/49	53/50.5/48
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		845x702x363	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	(kg) Waga netto		49.4	81.5	106.7	111.3
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)		62	64	66	66
	Typ czynnika/Ilość		R32/1500	R32/2400	R32/2800	R32/2950
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"
	(m) Max. długość instalacji/przewyższenie		50/25	65/30	65/30	65/30
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	380-415V/3/50	380-415V/3/50	380-415V/3/50
	(mm²) Przewód zasilania j.zew. / j.wew. (ilość linii x przekrój)		3x2.5 / -	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)		4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5
Cena zestawu netto katalogowa			9750 PLN	15300 PLN	18500 PLN	19500 PLN
Cena zestawu (Wersja czarna) netto katalogowa			10800 PLN	16350 PLN	19500 PLN	20500 PLN

Akcesoria

Standard		Opcjonalne				
						
PILOT		Sterownik ścienny	Sterownik z programatorem tygodniowym	Sterownik grupowy	Moduł WiFi BOX	Sterownik SPN Ralph / SPN-IR

Warunki testowe: chłodzenie 27 C/35 C; grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.



KONSOLA

Seria OFFICE

Specjalny typ klimatyzatora do zastosowania na poddaszu lub innych pomieszczeniach gdzie konieczny jest montaż jednostki tuż nad podłogą. Kompaktowa obudowa, wysoka wydajność jak również zaawansowana cyrkulacja powietrza czynią ten model funkcjonalnym urządzeniem radzącym sobie w każdych warunkach.

Funkcje urządzenia:

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 
Tryb TURBO | 
Autodiagnoza | 
Wachlowanie | 
Pamięć ustawień żaluzji |
| 
Auto-restart | 
Funkcja timer | | |
| 
Praca w niskich temperaturach | 
Sterowanie poziomymi żaluzjami | | |
| 
5 prędkości wentylatora agregatu | 
Podstawowe filtry powietrza | | |
| 
Szybkie czyszczenie | 
Podłączenie instalacji z 2 stron | | |
| 
Zestaw grzałek Arctic Kit | 
Sterowanie WiFi (opcja) | | |



- | | |
|---|--|
| 
Kompaktowa jednostka | 
Czynnik chłodniczy |
| 
Wydajna cyrkulacja powietrza | 
Klasa energetyczna |
| 
Zestaw grzałek | 
Gwarancja |
| | 
Sterowanie WiFi (opcja) |

Dane techniczne:

Model zestawu	j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HCCO-M12IU/2 HCU-M12OU/2	HCCO-M16IU/2 HCU-M18OU/2
(kW) Wydajność nominalna		3.5	4.8
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie Grzanie	3.52(0.77~3.81) 3.81(0.46~4.34)	4.83(2.63~4.98) 4.98(2.19~5.74)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie Grzanie	1170 (174~1844) 1100 (149~1465)	1511 (651~1714) 1400 (606~2022)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie Grzanie	5.2 (1.4~8.09) 4.8 (1.24~6.45)	6.7 (2.95~7.54) 6.2 (2.75~8.86)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie Grzanie	-15~50 -25~24	-15~50 -25~24
SEER/Klasa energetyczna SCOP/Klasa energetyczna	Chłodzenie Grzanie	7.7/A++ 4.3/A+	6.1/A++ 4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L) (mm) Wymiary (D*W*G) (kg) Waga netto (dB (A))Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)	512/480/370 700x600x210 14.8 43/41.5/35	1208/1066/853 700x600x210 14.8 42.5/39/35
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G) (kg) Waga netto (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.) Typ czynnika/Ilość	800x333x554 34.7 55.5 R32/870	800x333x554 34.7 55.5 R32/1150
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa (m) Max. długość instalacji/przewyższenie	1/4"- 3/8" 25/10	1/4"- 1/2" 30/20
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość (mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój) (mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)	220~240/1/50 3x2.5 4x2.5	220~240/1/50 3x2.5 4x2.5
Cena zestawu	netto katalogowa	6000 PLN	6900 PLN

Akcesoria:

Standard



PILOT

Opcjonalne





Sterownik ścienny

Sterownik z programatorem tygodniowym







Sterownik grupowy

Moduł WiFi

Sterownik SPN Ralph / SPN-IR





PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE

Seria OFFICE

Klimatyzator o wysokiej wydajności i dalekim zasięgu rozprowadzania powietrza. Typ jednostki umożliwia montaż pionowy (ścienny) jak również poziomy u sufitu. Funkcja SWING oraz TURBO umożliwiają skuteczne chłodzenie szczególnie w dużych pomieszczeniach jak magazyny czy hale sklepowe.

- MONTAŻ
Pionowy i poziomy
- R32
Czynnik chłodniczy
- TURBO
Funkcja
- A++
Klasa energetyczna
- WiFi
Sterowanie WiFi (opcja)
- 5 lat
Gwarancja
- ARKTIC KIT
Zestaw grzałek



Funkcje urządzenia:

- | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| 
Tryb TURBO | 
Autodiagnoza | 
Wachlowanie | 
Pamięć ustawień żaluzji | 
Auto-restart | 
Sterowanie poziomymi żaluzjami | 
5 prędkości wentylatora agregatu | 
Podstawowe filtry powietrza | 
Podłączenie instalacji z 2 stron |
| 
Funkcja timer | 
Szybkie czyszczenie | 
Sterowanie WiFi (opcja) | 
Zestaw grzałek Arctic Kit | | | | | |

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HCFC-M18IU/2 HCU-M180U/2	HCFC-M24IU/2 HCU-M240U/2	HCFC-M36IU/2 HCU-M360U/2	HCFC-M48IU/2 HCU-M480U/2	HCFC-M55IU/2 HCU-M550U/2
(kW) Wydajność nominalna			5.3	7.0	10.5	14.0	15.9
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		5.28 (2.71~5.56)	7.03 (3.22~8.29)	10.55 (3.93~12.02)	14.07 (4.96~15.11)	15.83 (5.28~17.0)
	Grzanie		5.56 (2.41~6.30)	7.62 (2.72~8.65)	11.14 (2.81~13.95)	16.12 (3.81~18.07)	18.17 (4.4~19.64)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		1633 (670~1850)	2190 (480-2930)	3750 (870-4500)	5500 (1158~6003)	6063 (1227~6496)
	Grzanie		1500 (540~1640)	2050 (500-2850)	3000 (730-4885)	5050 (1026~6200)	6036 (1022~6546)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		7.2 (3.2~8.2)	10.0 (2.1-13.1)	5.8 (1.2-8.2)	9.1(1.8~9.8)	10.5 (1.9~11.3)
	Grzanie		6.6 (2.7~7.3)	9.5 (2.2-12.7)	4.8 (1.2-8.3)	8.14(1.6~10.3)	9.9 (1.6~11.5)
(*C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie		-25~24	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
SEER/Klasa energetyczna	Chłodzenie		6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++
	Grzanie		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		880/760/650	1208/1066/853	2160/1844/1431	2329/1930/1417	2454/1834/1426
	(mm) Wymiary (D*W*G)		1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	(kg) Waga netto		28	26.8	39	41.2	41.4
	(dB (A))Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)		41.5/38.5/34.5	50/46/41	51/47/42	54/50/46	54/47/42
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	(kg) Waga netto		33.7	49.4	81.5	106.7	111.3
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)		55	62	64	66	66
	Typ czynnika/Ilość		R32/1150	R32/1500	R32/2400	R32/2800	R32/2950
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"
	(m) Max. długość instalacji/przewyższenie		30/20	50/25	65/30	65/30	65/30
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	380-415V/3/50	380-415V/3/50	380-415V/3/50
	(mm²) Przewód zasilania j.zew. / j.wew.						
	(ilość linii x przekrój)		3x2.5 / -	3x2.5 / -	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami						
	(ilość linii x przekrój)		4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5
Cena zestawu		netto katalogowa	7000 PLN	9300 PLN	15000 PLN	18000 PLN	19000 PLN

Akcesoria

Standard		Opcjonalne			
					
PILOT		Sterownik z programatorem tygodniowym	Sterownik grupowy	Moduł WiFi BOX	Sterownik SPN Ralph / SPN-IR

Warunki testowe: chłodzenie 27 C/35 C; grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.



KANAŁOWE

Seria OFFICE

Jednostki kanałowe umożliwiają ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni międzysufitowej do chłodzenia miejsc i pomieszczeń w pełnej zabudowie. Wysoki spręż dyspozycyjny klimatyzatorów umożliwia skuteczne rozprowadzenie powietrza a podstawowe filtry w połączeniu z możliwością doprowadzenia świeżego powietrza stwarzają naturalne warunki dla wszystkich użytkowników.

WiFi

Sterowanie
WiFi (opcja)

FILTRY

Filtry
powietrza

R32

Czynnik
chłodniczy

A++

Klasa
energetyczna

5 lat

Gwarancja

min
160Pa

Wysoki spręż
do 160Pa

FRESH

Świeże
powietrze

ARKTIC
KIT

Zestaw
grzałek

Funkcje urządzenia:



Tryb TURBO



Autodiagnoza



Funkcja
timer



Zestaw grzałek
Arctic Kit



Auto-restart



Podłączenie
świeżego
powietrza



Podstawowe
filtry powietrza



5 prędkości
wentylatora
agregatu



Praca
w niskich
temperaturach



Podłączenie
instalacji z 2 stron



Szybkie
czyszczenie



Sterowanie
WiFi (opcja)

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HCD-M12IU/2 HCU-M12OU/2	HCD-M18IU/2 HCU-M18OU/2	HCD-M24IU/2 HCU-M24OU/2	HCD-M36IU/2 HCU-M36OU/2	HCD-M48IU/2 HCU-M48OU/2	HCD-M55IU/2 HCU-M55OU/2
(kW) Wydajność nominalna			3.5	5.3	7.0	10.5	14.0	15.5
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		3.51(1.49~4.75)	5.28 (2.55~5.69)	7.03(3.28~8.16)	10.55(4.04~12.02)	14.07(4.26~15.19)	15.24(5.86~17.29)
	Grzanie		4.10(0.97~5.63)	5.86 (2.20~6.15)	7.62(2.72~8.72)	11.14(2.81~13.19)	16.12(3.7~18.02)	18.17(4.69~20.52)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		950 (350~1620)	1633 (710~1900)	2190(480-2850)	4100(890-4980)	5150(1170~5699)	5423(1274~6651)
	Grzanie		1100 (350~2050)	1580 (740~1760)	2050(500-2880)	3000(780-4665)	4280(948~5824)	5329(1042~6034)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		4.22(1.7~7.2)	7.2 (3.2~8.3)	9.5(2.1-12.4)	6.5(1.4-8.2)	8.3(1.8~9.4)	8.93(2.0~11.6)
	Grzanie		5.0 (1.7~9.0)	7.0 (3.3~7.7)	8.9(2.2-12.5)	4.7(1.3-7.4)	6.8(1.5~9.2)	8.8(1.6~10.5)
(^C) Zakres pracy temp.		Chłodzenie	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Grzanie	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
SEER/Klasa energetyczna		Chłodzenie	6.5/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna		Grzanie	4.6/A++	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		600/480/300	880/650/350	1248/1054/839	1400/1150/750	2400/2040/1680	2600/2210/1820
	(Pa) Spręż dyspozycyjny (zakres)		0-60	0-100	0-160	0-160	0-160	0-160
	(mm) Wymiary (D*W*G)		700x450x200	880x674x210	1100x774x249	1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	(kg) Waga netto		18	24.3	31.5	40.5	47.6	47.6
	(dB (A))Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)		35/30.5/26	41.5/38/33	42/40/38	47/43/40	51/50/48	54/52/51
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	(kg) Waga netto		34.7	33.7	49.4	81.5	106.7	111.3
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)		55.5	55	62	64	66	66
	Typ czynnika/llość		R32/870	R32/1150	R32/1500	R32/2400	R32/2800	R32/2950
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"
	(m) Max. długość instalacji/przewyższenie		25/10	30/20	50/25	65/30	65/30	65/30
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	380-415V/3/50	380-415V/3/50	380-415V/3/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x2.5 / -	3x2.5 / -	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami		4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5
	(ilość linii x przekrój)							
Cena zestawu netto katalogowa			6000 PLN	7000 PLN	9500 PLN	14850 PLN	18000 PLN	19000 PLN

Akcesoria

Standard		Opcjonalne			
					
Sterownik z programatorem tygodniowym		PILOT	Sterownik grupowy	Moduł WiFi BOX	Sterownik SPN Ralph / SPN-IR

Warunki testowe: chłodzenie 27 C/35 C; grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.

AGREGATY SKRAPLAJĄCE

Seria OFFICE

Agregaty skraplające do uniwersalnego zastosowania z modułami sterującymi do central wentylacyjnych oraz rekuperatorów. Urządzenia umożliwiają stałą pracę przy ekstremalnych temperaturach dzięki wbudowanym grzałkom tacy ociekowej oraz sprężarki.



Dane techniczne:

Model zestawu		j. zewnętrzna	HCU-M120U/2	HCU-M180U/2	HCU-M240U/2	HCU-M360U/2	HCU-M480U/2	HCU-M550U/2
(kW) Wydajność nominalna			3.5	5.3	7.0	10.5	14.0	15.5
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		3.51(1.49~4.75)	5.28(2.55~5.69)	7.03(3.28~8.16)	10.55(4.04~12.02)	14.07(4.26~15.19)	15.24(5.86~17.29)
	Grzanie		4.10(0.97~5.63)	5.86(2.20~6.15)	7.62(2.72~8.72)	11.14(2.81~13.19)	16.12(3.7~18.02)	18.17(4.69~20.52)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		950(350~1620)	1633(710~1900)	2190(480~2850)	4100(890~4980)	5150(1170~5699)	5423(1274~6651)
	Grzanie		1100(350~2050)	1580(740~1760)	2050(500~2880)	3000(780~4665)	4280(948~5824)	5329(1042~6034)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		4.22(1.7~7.2)	7.2(3.2~8.3)	9.5(2.1~12.4)	6.5(1.4~8.2)	8.3(1.8~9.4)	8.93(2.0~11.6)
	Grzanie		5.0(1.7~9.0)	7.0(3.3~7.7)	8.9(2.2~12.5)	4.7(1.3~7.4)	6.8(1.5~9.2)	8.8(1.6~10.5)
°C Zakres pracy temp.			-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Chłodzenie		-25~24	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
	Grzanie		-25~24	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
SEER/Klasa energetyczna		Chłodzenie	6.5/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna		Grzanie	4.6/A++	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	(kg) Waga netto		34.7	33.7	49.4	81.5	106.7	111.3
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)		55.5	55	62	64	66	66
	Typ czynnika/Ilość		R32/870	R32/1150	R32/1500	R32/2400	R32/2800	R32/2950
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"
	(m) Max. długość instalacji/przewyższenie		25/10	30/20	50/25	65/30	65/30	65/30
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	380-415V/3/50	380-415V/3/50	380-415V/3/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x2.5 / -	3x2.5 / -	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5	5x2.5 / 3x2.5
	(A) Zabezpieczenie nadprądowe		16A	16A	16A	16A	16A	16A

Warunki testowe: chłodzenie 27 C/35 C; grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.

AIR KIT


Moduł sterujący agregatem z centralą wentylacyjną




FUNKCJE:

1. Możliwość podłączenia agregatów skraplających do chłodziw o mocy od 2,6kW do 18,0kW
2. Możliwość sterowania z centrali trybem pracy chłodzenie/grzanie
3. Możliwość sterowania sygnałem 0-10V
4. Możliwość wyprowadzenia sygnału alarm i sygnału defrost
5. Funkcja - miękki start układu
6. Funkcja diagnozy błędów

Agregat zewnętrzny	AIR-KIT	Cena zestawu (netto katalogowa)
HCU-M120U/2		5800 PLN
HCU-M180U/2		6100 PLN
HCU-M240U/2		7800 PLN
HCU-M360U/2		11800 PLN
HCU-M480U/2		13500 PLN
HCU-M550U/2		14200 PLN



1. Sygnał analogowy 0-10V
2. Sygnał trybu pracy (chłodzenie/grzanie)
3. Sygnał alarm i defrost
4. Zasilanie 230V-50Hz
5. Komunikacja z jednostką zewnętrzną
6. Zasilanie jednostki zewnętrznej (wg schematu dostawcy)





STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RG10D

NOWOŚĆ!

Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Klimatyzatory naściennne seria Home: Revolution, Elegance Black, Elite White, Elite Silver, Smart Easy Pro, Carbon Grey.
Klimatyzatory seria Office: Kasetonowe, Konsola, Podsuftowe, Kanałowe, MULTI

Cena: 250 PLN NETTO



STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RG57A4 / RG57A6 / RG57A2

Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Klimatyzatory naściennne seria Home: Revolution, Elegance Black, Elite White, Elite Silver, Smart Easy.
Klimatyzatory seria Office: Kasetonowe, Konsola, Podsuftowe, Kanałowe, MULTI

Cena: 250 PLN NETTO



STEROWNIK PRZEWODOWY

KJR-12B

Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory naściennne seria: Revolution, Smart Easy Pro.

Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory Kasetonowe, Konsola.

Funkcje

Włączenie/wyłączenie, Tryb pracy, Temperatura powietrza, Prędkość wentylatora, Programator czasowy, Czujnik temp. w pilocie, Funkcja automatycznej żaluzji.

Cena: 400 PLN NETTO



MODUŁ WIFI BOX LCAC

Seria OFFICE

Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Funkcje

Moduł WiFi BOX umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez wpięcie modułu kablem do płytki klimatyzatora. Dodatkowo w zestawie zawarty jest moduł SMART KIT + Pilot do konfiguracji.

Cena: 700 PLN NETTO



STEROWNIK Z PROGRAMATOREM TYGODNIOWYM

KJR-120C

Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory Kasetonowe, Podsuftowe, Kanałowe.

Funkcje

Przycisk zasilania, Przycisk trybu pracy, Przycisk regulacji, Przycisk prędkości wentylatora, Przycisk wachlowania góra-dół (opcja), Przycisk wachlowania prawo-lewo, Przycisk funkcji Follow Me (opcja), Przycisk programatora, Przycisk opóźnienia/dnia wolnego, Przycisk potwierdzenia, Przycisk powrotu, Przycisk kopiowania.

Cena: 1000 PLN NETTO



STEROWNIK GRUPOWY

Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory naściennne seria: Smart Easy Pro.

Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory Kasetonowe, Podsuftowe, Kanałowe.

Funkcje

Max. ilość jednostek wewnętrznych 64, Załącz/Wyłącz Ustawienie trybu pracy, Prędkość nawiewu, Ustawienia temperatury, Wachlowanie poziome, Ustawienia grupowe, Czyszczenie filtra (przypomnienie), Blokada klawiszy, Podświetlenie, Aktualny czas, Kody błędów, Adres, Timer, Programator dzienny, Programator tygodniowy, Awaryjne załączenie/wyłączenie.

Cena: 1100 PLN NETTO



MODUŁ WIFI

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory ściennie: Revolution, Elegance Black, ELITE, Smart Easy Pro, Carbon Grey. Klimatyzator przenośny: RAPID.

Zastosowanie seria OFFICE: Konsola

Funkcje
Moduł WiFi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu jak i poza nim.

Cena: 200 PLN NETTO



MODUŁ WIFI IR

Uniwersalny

Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Funkcje
Uniwersalny Moduł WiFi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą wysłanego sygnału podczerwieni IR w oparciu o aplikację mobilną.

Cena: 250 PLN NETTO



MODUŁ MULTIFUNKCYJNY

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory ściennie seria: Smart Easy Pro
Cena: 350 PLN NETTO

Funkcje
Płyta multifunkcyjna umożliwia rozszerzenie naszego klimatyzatora o zaawansowane funkcje: wyłącznik krańcowy, sterownik grupowy, ścienny czujnik temperatury, wyjście do centrali alarmowej, port komunikacyjny RS485, port ON/OFF.




STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ

SPN/SPN-IR

Zastosowanie SPN
Seria HOME: Smart Easy Pro, ELITE, Carbon Grey.
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanatowe.
Cena: 1600 PLN NETTO

Zastosowanie SPN IR
Seria HOME: Revolution, Elegance Black, Smart Easy Pro, ELITE, Carbon Grey.
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanatowe.
Cena: 1600 PLN NETTO

Funkcje
5 przełączników zwierno – rozwiernych (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN), 4 kanały IRDA (diody nadawcze) + 1 przełącznik zwierno – rozwierny (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN-IR), Pomiar temperatury (cyfrowy czujnik), Wyświetlacz LCD, Obudowa na szynę DIN (TS35), Zasilanie 12V. Wyjście na akumulator 12V. Sterowanie pracą 4 klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (naprzemiennym), Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury, Złączenie/ wyłączenie pracy rotacyjnej, Manualne uruchomienie przełączników (wersja SPN)/diod nadawczych (wersja SPN-IR).



FILTRY

Filtr z węglem aktywnym/filtr katalityczny/filtr jonów srebra

Typ filtra	Opis	Cena
Filtr z Węglem Aktywnym	Całą powierzchnią absorbuje niewidoczne gołym okiem różne rodzaje cząstek i szkodliwych gazów. 99% skuteczności w usuwaniu zapachów.	69 PLN
Filtr Katalityczny	Neutralizuje mikroorganizmy, zarazki, przykre zapachy. Zaleca się aby co 3-4 miesiące umieścić w miejscu nasłonecznionym na 6-8 godzin.	69 PLN
Filtr Jonów Srebra	Zabija bakterie i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów (bakterie, wirusy, grzyby). Jony srebra niszczą wewnętrzną strukturę komórkową mikroorganizmów.	69 PLN

SERIA

Pompy ciepła

Pompy Ciepła SPLIT

Pompy Ciepła MONOBLOK

Pompy Ciepła MULTI

Pompy Ciepła BIG MONO
EXTREME

Pompy Ciepła C.W.U.

Zbiorniki C.W.U 2 w 1








POMPY CIEPŁA SUPREME SPLIT

+ MODUŁ HYDRAULICZNY
TYPU SPLIT

Pompy ciepła HYUNDAI SPLIT typu powietrze-woda to efektywne i energooszczędne urządzenie, które pochłania ciepło z otaczającego powietrza zewnętrznego na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku chęci chłodzenia pomieszczeń pompy ciepła HYUNDAI SPLIT umożliwiają odwrócenie całego procesu, klimatyzując nasze pomieszczenia.

Moduł hydrauliczny HYUNDAI tworzy wspólny układ z agregatem pompy ciepła SPLIT. Został wyposażony w płytowy wymiennik ciepła oraz opcjonalną grzałkę elektryczną. Moduł pompy ciepła posiada możliwość podłączenia instalacji CWU, ogrzewania podłogowego oraz zastosowanie klimakonwektorów.

Ważną funkcją jest możliwość zmiany obiegu i wprowadzenie zimnej wody dla klimakonwektorów, umożliwiając chłodzenie pomieszczeń.



1. Jednostka zewnętrzna
2. Moduł hydrauliczny
3. Płytowy wymiennik ciepła
4. Dodatkowa grzałka elektryczna
5. Wewnętrzna pompa obiegowa
6. Interfejs użytkownika
7. Termostat pokojowy
8. Zawór odcinający
9. Zawór 3-drogowy z siłownikiem
10. Zewnętrzna pompa obiegowa
11. Zawór 2-drogowy z siłownikiem
12. Dystrybutor
13. Kolektor
14. Zbiornik ciepłej wody użytkowej
15. Cewka wymiennika ciepła
16. Grzałka zanurzeniowa
17. Zawór obejściowy
- FHL 1 ... n Pętle ogrzewania podłogowego
- FCU 1 ... n klimakonwektory
- SP Panel solarny

Dane techniczne:

Model agregatu pompy ciepła SPLIT			HHPS-M4TH		HHPS-M6TH		HHPS-M8TH		HHPS-M10TH		HHPS-M12TH		HHPS-M14TH		HHPS-M16TH	
Pasujący model modułu hydraulicznego			HHPMD-M60THI				HHPMD-M100THI				HHPMD-M160THI					
Zasilanie/przewód zasilający [mm²]"****			V/Ph/Hz		220-240/1/50 / 3x2,5						380-415/3/50 / 5x2,5					
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 2°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C)	Wydajność	kW	4.45	5.50	7.10	8.20	9.30	11.40	13.00							
	Pobór mocy	kW	1.10	1.39	1.73	2.02	2.35	3.12	3.71							
	COP	-	4.05	3.95	4.10	4.05	3.95	3.65	3.50							
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C)	Wydajność	kW	4.25	6.20	8.30	10.0	12.1	14.5	16.0							
	Pobór mocy	kW	0.82	1.24	1.60	2.00	2.44	3.09	3.56							
	COP	-	5.20	5.00	5.20	5.00	4.95	4.70	4.50							
Ogrzewanie (LWT=55°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C)	Wydajność	kW	4.40	6.00	7.50	9.50	12.0	13.8	16.0							
	Pobór mocy	kW	1.49	2.00	2.36	3.06	3.87	4.60	5.52							
	COP	-	2.95	3.00	3.18	3.10	3.10	3.00	2.90							
Chłodzenie (LWT =18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C)	Wydajność	kW	12.00	13.50	14.90	10,00	12.00	13.50	14.90							
	Pobór mocy	kW	3.00	3.75	4.38	2,08	3.00	3.75	4.38							
	EER	-	4.00	3.60	3.40	8,78	4.00	3.60	3.40							
Chłodzenie (LWT=7°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 12°C, LWT 7°C)	Wydajność	kW	11.6	12.7	14.0	8,20	11.6	12.7	14.0							
	Pobór mocy	kW	4.22	4.98	5.71	2,48	4.22	4.98	5.71							
	EER	-	2.75	2.55	2.45	5,98	2.75	2.55	2.45							
Sezonowa klasa efektywności energetycznej, tryb grzania	LWT =35°C	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++							
	LWT =55°C	-	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++							
Zabezpieczenie nadprądowe****		A	20	20	20	20	20	20	20							
Poziom ciśnienia akustycznego (max.)		dB(A)	44	45	46	49	50	51	55							
Wymiary jednostki zewn. (D*W*G)		mm	1008×712×426			1118×865×523			1118×865×523							
Waga netto/brutto		kg	58/64	58/64	77/88	77/88	112/125	112/125	112/125							
Sprężarka		Typ	DC INVERTER z podwójnym rotorem (Mitsubishi)													
Typ silnika wentylatora			Silnik DC													
Dodatkowa ilość czynnika pow. 15m			20g/m			30g/m										
Połączenie instalacji freonowej		Czynnik chłodniczy ciecz / Czynnik chłodniczy gaz	mm	6.35 / 15.88			9.52 / 15.88									
Różnica poziomów pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną		m	max. 20			max. 20			max. 20							
Długość instalacji		m	2-30			2-30			2-30							
Czynnik chłodniczy		Typ / Ilość gazu	kg	R32 / 1,5	R32 / 1,5	R32 / 1,65	R32 / 1,65	R32 / 1,84	R32 / 1,84	R32 / 1,84						
Element rozprężny			Elektroniczny zawór rozprężny (EXV)													
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	°C	-5/43													
	Grzanie	°C	-25/35													
	CWU	°C	-25/43													

Moduł hydrauliczny do pompy ciepła SPLIT			HHPMD-M60THI	HHPMD-M100THI	HHPMD-M160THI
Zakres temp. wody na wyjściu	Ogrzewanie / Chłodzenie / CWU	°C	25 ~ 65 / 5 ~ 25 / 30 ~ 60		
Zasilanie/przewód zasilający [mm²]****		V/Ph/Hz	220-240/1/50 / 3x2,5	220-240/1/50 / 3x2,5 / 380-415/3/50 / 5x4,0	380-415/3/50 / 5x4,0
Poziom ciśnienia akustycznego (max.)		dB(A)	28	30	32
Wymiary jednostki (D*W*G)		mm	420x790x270		
Waga netto/brutto		kg	37/43		39/45
Wymiennik ciepła po stronie wody			Wymiennik Płytowy		
Pompa wody (prod. Shimge)	Max. podnoszenie	m	9		
Naczynie zbiorcze (obwód pierwotny)	Objętość / Ciśnienie	L / MPa	8 / 0.3		
Grzałka elektryczna	Moc / Zasilanie	kW / V/Ph/Hz	3kW / 220-240/1/50	3kW / 220-240/1/50 / 9kW / 380-415/3/50	6~9kW / 380-415/3/50
Połączenie instalacji wodnej	Strona wodna	mm	R1"		
Połączenie instalacji freonowej	Czynnik chłodniczy ciecz / Czynnik chłodniczy gaz	mm	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88	
Cena zestawu (moduł + j.zewn.) netto katalogowa			26900PLN	27300PLN	29500PLN
				31000PLN	38500PLN
					39500PLN
					40500PLN

*RH - względna wilgotność otoczenia

**EWT- temperatura wody zasilania, wejściowa

***LWT- temperatura wody wyjściowa

**** Dla osobnego zasilania j. zewnętrznej i modułu hydraulicznego

*Urządzenie zgodne z dyrektywą UE nr. 811/2013



POMPY CIEPŁA EXTREME MONOBLOK

+ WBUDOWANY MODUŁ
HYDRAULICZNY

Pompy Ciepła typu MONOBLOK to modele z całkowicie wbudowaną instalacją chłodniczą oraz modułem hydraulicznym. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania montaż pompy ciepła nie wymaga podłączeń czynnika chłodniczego. Innowacyjna konstrukcja podwójnych drzwi umożliwia szybki serwis pompy, natomiast nowoczesny sterownik gwarantuje dostęp do monitorowania pracy systemu, jak również zmiany ustawień.




Dane techniczne:

Model agregatu pompy ciepła MONOBLOK			HHPM-M4TH1PH	HHPM-M6TH1PH	HHPM-M8TH1PH	HHPM-M10TH1PH	HHPM-M12TH3PH	HHPM-M14TH3PH	HHPM-M16TH3PH	HHPM-M18TH3PH	HHPM-M22TH3PH	HHPM-M26TH3PH	HHPM-M30TH3PH
Zasilanie/przewód zasilający [mm²]			V/Ph/Hz		220-240/1/50 / 3x4,0		380-415/3/50 / 5x2,5						
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 2°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C)	Wydajność	kW	4.40	5.50	7.10	8.20	9.2	11.0	13.0	18.0	22.0	24.0	26.0
	Pobór mocy	kW	1.10	1.41	1.73	2.05	2.36	3.06	3.77	5.32	7.09	8.33	9.28
	COP	-	4.00	3.90	4.10	4.00	3.90	3.60	3.45	3.38	3.10	2.88	2.80
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C)	Wydajność	kW	6.35	6.35	8.40	10.0	12.1	14.5	15.9	18.0	22.0	26.0	30.1
	Pobór mocy	kW	1.28	1.28	1.63	2.02	2.44	3.15	3.53	3.83	5.00	6.37	7.69
	COP	-	4.95	4.95	5.15	4.95	4.95	4.60	4.50	4.70	4.40	4.08	3.91
Ogrzewanie (LWT=55°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C)	Wydajność	kW	4.40	6.00	7.50	9.50	11.9	13.8	16.0	18.0	22.0	26.0	30.0
	Pobór mocy	kW	1.49	2.03	2.36	3.06	3.90	4.68	5.61	6.54	8.30	10.6	13.0
	COP	-	2.95	2.95	3.18	3.10	3.05	2.95	2.85	2.75	2.65	2.45	2.30
Chłodzenie (LWT=18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C)	Wydajność	kW	4.50	6.50	8.30	9.90	12.00	13.50	14.90	18.50	23.00	27.00	31.0
	Pobór mocy	kW	0.82	1.35	1.64	2.18	3.04	3.75	4.38	3.89	5.00	6.27	7.7
	EER	-	5.50	4.80	5.05	4.55	3.95	3.60	3.40	4.75	4.60	4.30	4.00
Chłodzenie (LWT=7°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 12°C, LWT 7°C)	Wydajność	kW	4.70	7.00	7.45	8.20	11.5	12.4	14.0	17.0	21.0	26.0	29.5
	Pobór mocy	kW	1.36	2.33	2.22	2.52	4.18	4.96	5.60	5.57	7.1	9.6	11.5
	EER	-	3.45	3.00	3.35	3.25	2.75	2.50	2.50	3.05	2.95	2.70	2.55
Sezonowa klasa efektywności energetycznej, tryb grzania	LWT =35°C	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT =55°C	-	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Zabezpieczenie nadprądowe		A	20	20	25	32	20	20	20	20	25	25	32
Zasilanie (ilość żył x przekrój)		mm2	3x2.5	3x2.5	3x4.0	3x4.0	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x4.0	5x4.0	5x4.0
Poziom ciśnienia akustycznego (max.)		dB(A)	45	47.5	48.5	50.5	53.5	54	58	57.6	59.8	61.5	63.5
Wymiary jednostki zewn. (D*W*G)		mm	1295×792x429		1385×945×526					1129×1558×440			
Waga netto/brutto		kg	98/121		121/148		160/188			177 / 206			
Sprężarka	Typ		DC INVERTER z podwójnym rotorem (Mitsubishi)										
Typ silnika			Silnik DC										
Czynnik chłodniczy	Typ / Ilość gazu	kg	R32 / 1,4				R32 / 1,75			R32 / 5,00			
Element rozprężny			Elektroniczny zawór rozprężny (EXV)										
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	°C	-5~43										
	Grzanie	°C	-25~35										
	CWU	°C	-25~43										
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ		Wymiennik Płytowy										
Podłączenie po stronie wody	Typ	cal	R1"		R5/4"					1-1/4" BSP			
Pompa wody (prod. Shimge)	Max. wysokość podnoszenia	m	9							12			
Zakres temperatury wody na wylocie	Chłodzenie	°C	5~30							5~25			
	Grzanie	°C	12~65							25~65			
	CWU (zbiornik)	°C	10~60							40~60			
Cena pompy ciepła	netto katalogowa		25800PLN	26500PLN	28500PLN	31000PLN	38000PLN	40000PLN	42000PLN	47000PLN	49000PLN	50000PLN	53000PLN

*RH - względna wilgotność otoczenia
**EWT- temperatura wody zasilania, wejściowa
***LWT- temperatura wody wyjściowa

*Urządzenie zgodne z dyrektywą UE nr. 811/2013






NOWOŚĆ!

POMPY CIEPŁA MULTI

+ MODUŁ HYDRAULICZNY

Moduł Hydrauliczny do agregatu typu Multi-SPLIT o mocy 10kW to idealne połączenie, dzięki któremu możemy w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, zarówno do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń powietrzem, a także przygotowania C.W.U, czy ogrzewania w systemie powietrze woda.



Dane techniczne:

Model agregatu pompy ciepła			H4CM-M360U-HP			
Zasilanie		V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C)	Wydajność	kW	8			
	Pobór mocy	kW	1.82			
	COP	-	4.4			
	SCOP	-	4.26			
	Klasa energetyczna	-	A++			
Ogrzewanie (LWT=55°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C)	Wydajność	kW	8			
	Pobór mocy	kW	3.33			
	COP	-	2.4			
	SCOP	-	2.93			
	Klasa energetyczna	-	A+			
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 2°C)	Wydajność	kW	8			
	Pobór mocy	kW	2.58			
	COP	-	3.1			
Poziom ciśnienia akustycznego (max)		dB(A)	63			
Waga (netto/brutto)		kg	68.8/75.6			
Wymiary (DxWxG)		mm	946x810x410			
Czynnik chłodniczy (typ/ilość gazu)		kg	R32/2.1			
Połączenie instalacji freonowej (ciecz/gaz)		mm	4x1/4, 3x3/8, 1x1/2			
Max. długość instalacji		m	80			
Max. długość pomiędzy jednostkami wew.		m	35			
Max. długość pomiędzy agregatem a j.wew		m	15			
Max. różnica wysokości pomiędzy jednostkami		m	10			
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	°C	-15~50			
	Grzanie	°C	-20~34			
	CWU	°C	-20~34			
Model hydrauliczny pompy ciepła			HRP-M36THI			
Temperatura przepływu C.W.U		°C	35~55			
Zasilanie		V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Poziom ciśnienia akustycznego max		dB(A)	32			
Wymiary (DxWxG)		mm	918x325x490			
Grzałka elektryczna		kW	3,1kW			
Waga (netto/brutto)		kg	56/64			
Cena katalogowa (netto)			24900 PLN			
Naścienne MULTI (Panel Revolution)			HCW-M09IU	HCW-M12IU	HCW-M18IU	HCW-M24IU
Zasilanie		V- Ph-Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Grzanie	Wydajność	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
	Nominalny pobór mocy	W	20	20	34	62
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m3/h	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54	53	55	59
Wymiary (D*W*G)		mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Rury chłodnicze		Ciecz/Gaz	cal	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cena netto katalogowa			1000 PLN	1050 PLN	1700 PLN	2250 PLN



NOWOŚĆ!

POMPY CIEPŁA BIG MONO EXTREME

BIG MONO EXTREME to urządzenia do zastosowań wielkopowierzchniowych takich jak hotele czy biurowce. Dzięki zaawansowanym technologiom producent zapewnia stabilną pracę urządzenia przy niskich temperaturach osiągających nawet -25°C , przy zachowaniu wysokiej klasy efektywności energetycznej.



Możliwość przygotowania wody do temperatury: **65°C**



Technologia **DC Inverter** umożliwiającą precyzyjną kontrolę zużycia energii



Kilka trybów **cichej pracy** dla komfortowego użytkowania w każdych warunkach

A+++ Wysoka klasa efektywności energetycznej



Stabilna praca urządzenia nawet przy **-25°C**



Sterowanie grupowe obsługujące do **16 jednostek**, przy wykorzystaniu jednego sterownika



Zintegrowany moduł hydrauliczny ułatwiający instalację urządzenia

R32 Ekologiczny czynnik chłodniczy R32




Dane techniczne:

Model pompy ciepła			HHPM-M65TH3PH	HHPM-M110TH3PH
Zasilanie		V/PH/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Ogrzewanie (A7W65)	Wydajność	kW	60	100
	Pobór energii elektrycznej	kW	26.10	42.90
	COP		2.30	2.33
Ogrzewanie (A7W55)	Wydajność	kW	64	106
	Pobór energii elektrycznej	kW	21.33	35.30
	COP		3	3
Ogrzewanie (A7W45)	Wydajność	kW	65	110
	Pobór energii elektrycznej	kW	18.30	29.90
	COP		3.55	3.68
Ogrzewanie (A7W35)	Wydajność	kW	64	112
	Pobór energii elektrycznej	kW	15.24	27
	COP		4.20	4.15
SCOP (55) (Średnie)			3.40	3.25
SCOP (35) (Średnie)			4.50	4.25
Chłodzenie (A35W7)	Wydajność	kW	57	100
	Pobór energii elektrycznej	kW	19	32.78
	COP		3	3.05
Chłodzenie (A35W18)	Wydajność	kW	76	128
	Pobór energii elektrycznej	kW	20.27	33.70
	COP		3.75	3.80
SEER			5	4.80
Wymiennik ciepła po stronie powietrza			Lamele aluminiowe	Lamele aluminiowe
Wentylator	Typ		Silnik DC	Silnik DC
	Przepływ powietrza	m³/h	22000	32500
Wymiennik ciepła po stronie wodnej	Typ		Wymiennik płytowy	Wymiennik płytowy
	Spadek ciśnienia wody	kPa	44	39
Czynnik chłodniczy	Typ czynnika		R32	R32
	Ilość czynnika	kg	9	15.5
	Typ zaworu		Elektroniczny zawór rozprężny (EEV)	Elektroniczny zawór rozprężny (EEV)
Poziom mocy akustycznej (A7W45)		dB	80	80
Poziom ciśnienia akustycznego (1m) (A7W45)		dB(A)	64	64
Wymiar netto (WxHxD)		mm	2000 x 1770 x 960	2220 x 2300 x 1135
Wymiar brutto (WxHxD)		mm	2085 x 1890 x 1030	2250 x 2445 x 1180
Waga netto		kg	440	670
Waga brutto		kg	455	690
Połączenie wodne		mm	DN50	DN50
Temperatura zewnętrzna	Chłodzenie	°C	-15 - 48	-15 - 48
	Grzanie	°C	-25 - 43	-25 - 43
	DHW	°C	-20 - 43	-20 - 43
Temperatura wody na wyjściu	Chłodzenie	°C	0 - 20	0 - 20
	Grzanie	°C	25 - 65	25 - 65
	DHW (pompa ciepła)	°C	30 - 62	30 - 62
	DHW (pompa ciepła + grzałka elektryczna	°C	30 - 70	30 - 70
Cena			netto katalogowa	Zapytaj o cenę

Uwagi:
1. Płyn zapobiegający zamarzaniu jest potrzebny, gdy temperatura wody na wyjściu osiąga 5°C
2. Grzałka elektryczna instalowana w zbiorniku dostępna jest na zamówienie

Modułowa konstrukcja agregatów

Modułowość jest idealnym rozwiązaniem, kiedy wymagane jest znaczne zwiększenie mocy systemu, w momencie gdy zakres obciążenia budynku może wynosić od 65kW do 1760kW.




Wygodna kontrola



Trzy poziomy użytkowników zapewniają łatwy dostęp do funkcji sterowania i umożliwiają inżynierom wygodny dostęp do parametrów pracy urządzenia.

Precyzyjne sterowanie przepływem



Opatentowane elementy dystrybucji cieczy, maksymalizują wydajność i minimalizują wpływ operacji odszraniania. 500-stopniowy elektroniczny zawór rozprężny EXV z rurką kapilarną umożliwiają stabilną i dokładną kontrolę przepływu czynnika chłodniczego. Szybka reakcja skutkuje wyższą sprawnością urządzenia i jego niezawodnością.

Nowa zoptymalizowana konstrukcja agregatu

Nowy zoptymalizowany kształt łopatek wentylatora oraz przeanalizowany rozkład ciśnienia powietrza w nowoczesnych programach CFD pozwala na przetłaczanie większej ilości powietrza przez agregat, co przekłada się na lepszą wymianę ciepła na wymienniku, oraz powoduje obniżenie hałasu wytwarzanego przez agregat



Okap z nawiewnikiem redukującym hałas



Konstrukcja krawędzi łopatki z dodatkowym uzębieniem oraz wklęsta konstrukcja powierzchni ssącej łopatki umożliwia redukcję turbulencji powstających na skutek działania energii kinetycznej



Duża i wytrzymała konstrukcja przedniej łopatki z dodatkowym wygięciem

Zoptymalizowany kąt ułożenia łopatek poprawiający przepływ powietrza i wydajność wentylatora



- Duża powierzchnia wymiennika ciepła
- Umieszczenie w górnej części agregatu
- Równomierny przepływ powietrza
- Wysokowydajny wymiennik ciepła w kształcie podwójnej litery „U”

POMPY CIEPŁA EXCELLENT C.W.U.

Z ZASOBNIKIEM WODY C.W.U.

Pompy ciepła HYUNDAI C.W.U. to urządzenia przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) do zastosowania i montażu wewnątrz budynku, bez konieczności instalacji agregatu. Urządzenie w górnej części zostało wyposażone w układ termodynamiczny, podgrzewający wodę, sprężarkę, wymiennik ciepła oraz grzałki elektryczne. Dolna część pompy została wyposażona w wysokiej jakości zasobnik ciepłej wody użytkowej w dwóch wielkościach 190L oraz 300L.



Dane techniczne:

Model		HHPM-M190LS		HHPM-M300LS
Zasilanie		V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Rekomendowany zakres pracy	Bez grzałki	°C	-7 - 43	
	Z grzałką	°C	-20 - 43	
Temperatura wody wyjściowej		°C	domyślna 60 °C, 38°C-70°C	domyślna 55 °C, 38°C-65°C
Pojemność zasobnika		L	190	280
Ogrzewanie wody	Wydajność	kW	1,5	3
	COP (1)	-	4,2	3,83
	Max. pobór prądu	A	16	18,7
	Klasa energetyczna	-	A+	A+
	COP (C.W.U)	-	2,75	2,6
Jednostka	Wymiary (D*W)	mm	ø554 x 1787	ø650 x 1970
	Opakowanie (D*W*G)	mm	695x1,805x685	750x2,150x780
	Waga netto	kg	107	145,5
Poziom ciśnienia akustycznego (max.)		dB(A)	41,2	45
Typ czynnika chłodniczego			R134a	R134a
Typ przepustnicy			elektroniczny zawór rozprężny	
Zabezpieczenie urządzenia			TCO, ATCO, zawór bezpieczeństwa, automatyczne odszranianie, zabezpieczenie przed przeciążeniem itp..	
Przepływ powietrza		m³/h	270/230/182	414/355/312
Sprężarka	Typ		rotacyjna	
	Marka		GMCC	
Wężownica	Średnica zewnętrzna rury	mm	ø9,52	ø7,94
	Długość x wysokość wężownicy	mm	402x305	482x352
	Liczba obwodów	-	3	4
Podłączenia rurociągów	Rura wlotowa wody		DN20	
	Rura odprowadzająca wodę		DN20	
	Rura odpływowa		DN20	
	Złącze zaworu bezpieczeństwa		DN20	
	Max. ciśnienie robocze	MPa	1	
Grzałka		kW	3,00x1	3,15x1
Wydajność ciepłej wody	Z grzałką	m³/h	0,086	0,086
	Bez grzałki	m³/h	0,043	0,086
Cena		netto katalogowa	11000 PLN	14500 PLN

COP(1) - Podane warunki testowe w temperaturze pomieszczenia 15/12°C(DB/WB), temp. wody 15°C, temp. wody na wyjściu 45°C


*Urządzenie zgodne z dyrektywą UE nr. 811/2013

NOWOŚĆ!

ZASOBNIK C.W.U

Z WBUDOWANYM BUFOREM


Zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 250l z wężownicą o powierzchni 1,8m² oraz zbiornikiem buforowym 95 litrów w jednej obudowie. Wyposażony w grzałkę elektryczną 1,5kW oraz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Dzięki wymiennikowi 2w1 możesz zaoszczędzić miejsce w domu. Nasze zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewni bezproblemowe użytkowanie przez długie lata.



- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Pojemność 250l + 95l
- Doskonała wydajność izolacji cieplnej
- C.W.U i bufor w jednym

Dane techniczne:

Model		AB-250/95-SS
Zbiornik C.W.U i węzownica	Pojemność znamionowa (L)	250
	Średnica zbiornika (mm)	φ550
	Materiał	Stal nierdzewna
	Grubość ścianki (mm)	1.5
	Port węzownicy (cale)	G3/4 żeński
	Wylot ciepłej wody (cale)	G3/4 męski
	Wlot zimnej wody i port odpływowy (cale)	G3/4 męski
	Anoda magnezowa (mm)	φ22*300
	Sonda temperatury wody	- - -
	Moc grzałki elektrycznej (kW/V)	1.5/220
	Zabezpieczenie grzałki elektrycznej (OC)	85
	Maksymalne ciśnienie robocze wody (MPa)	1.0
	Materiał węzownicy	Stal nierdzewna
	Wymiary	φ22*1.0*26000
Zbiornik buforowy	Pojemność znamionowa (L)	95L
	Średnica zbiornika (mm)	φ550
	Materiał	Stal nierdzewna
	Grubość ścianki (mm)	1.5
	Ilość portów wody obiegowej	4
	Woda obiegowa (cale)	G1.1/4 żeński
	Spust wody (cale)	G1/2 żeński
	Maksymalne ciśnienie robocze wody (MPa)	1.0
Inne	Zawór bezpieczeństwa	0.3MPa
	Materiał izolacyjny	pianka PU
	Wymiary netto (mm)	φ646*1725
	Waga netto (kg)	82
	Wymiary opakowania (mm)	686*686*1865
	Waga brutto (kg)	95
Cena katalogowa (netto)		8500 PLN



S E R I A

Klimakonwektory 4-rurowe

Klimakonwektory Kasetonowe COMPACT

Klimakonwektory Kasetonowe STANDARD

Klimakonwektory Kanałowe



KLIMAKONWEKTORY
KANAŁOWE
- 3 RZĘDOWE

Seria Klimakonwektory



Dane techniczne:

Model: HFCU-				M200D	M300D	M400D	M500D	M600D	M800D	M1000D	M1200D
Przepływ powietrza		H/M/L	m3/h	320/210/140	450/340/280	530/390/260	690/470/370	900/670/440	1240/840/670	1610/1160/790	1850/1400/970
		H/M/L	CFM	190/120/85	270/200/170	320/230/160	410/280/220	530/400/260	730/500/400	950/690/470	1090/830/570
Zewnętrzne ciśnienie statyczne			Pa	Domyślne ustawione jest 12Pa, możliwość ustawienia w zakresie 30/50Pa							
Chłodzenie	Wydajność (12, 30, 50Pa)	H/M/L	kW	1.4/1.1/0.8	2.2/1.7/1.5	2.5/2.0/1.5	3.0/2.4/1.9	4.2/3.5/2.5	5.3/4.1/3.1	6.7/5.4/3.9	8.2/6.5/4.6
	Przepływ wody	H	L/h	270	380	470	540	730	930	1180	1400
	Spadek ciśnienia wody	H	kPa	10.2	10.5	11.3	13.6	15.3	12.8	21.6	34.9
Grzanie	Wydajność (12, 30, 50Pa)	H/M/L	kW	2.1/1.7/1.4	3.0/2.6/2.1	3.7/3.2/2.5	4.4/3.6/3.0	5.7/4.8/3.4	6.8/5.5/4.6	8.2/6.9/5.2	10.1/8.6/6.8
	Spadek ciśnienia wody	H	kPa	8.9	9.1	10.1	11.7	12.7	12.0	15.5	25.73
Zasilanie			V/Ph/Hz	220-240/1/50							
Pobór energii elektrycznej		H	W	16	21	28	36	45	57	87	95
Poziom ciśnienia akustycznego		H/M/L	dB(A)	35/25/23	36/29/23	38/32/24	43/35/27	46/39/30	46/38/30	48/41/31	47/40/30
Silnik wentylatora	Typ	Silnik DC									
	Marka	Panasonic									
	Model	WZDK50-38G-1 WZDK100-38GS-2 WZDK100-38GS-2 WZDK100-38GS-2 WZDK100-38GS-2 WZDK100-38GS WZDK100-38GS WZDK100-38GS									
	Ilość	1 1 1 1 1 2 2 2									
Wentylator	Typ	Łopatkі odśrodkowe, zakrzywione do przodu									
	Ilość	1 2 2 2 2 4 4 4									
Wymiennik ciepła	Rząd	3									
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6								
	Długość x wysokość	mm	485x203	585x206	685x206	685x206	905x206	1205x206	1310x206	1600x206	
	Rozstaw lameli	mm	2.2								
	Typ lameli	Aluminium hydrofilowe									
	Liczba obwodów	2									
Wymiary urządzenia	Średnica	mm	Ø9.52								
	Wymiary netto	WxHxD	mm	741x241x522	841x241x522	941x241x522	941x241x522	1161x241x522	1461x241x522	1566x241x522	1856x241x522
	Wielkość opakowania	WxHxD	mm	790x260x550	890x260x550	990x260x550	990x260x550	1210x260x550	1510x260x550	1615x260x550	1905x260x550
Waga urządzenia	Waga netto	kg	17.2	19.5	21.5	21.5	24.2	33.5	35.2	39.7	39.7
	Waga brutto	kg	20.2	22.5	24.5	24.5	27.7	37.7	39.7	44.9	44.9
Połączenia rurowe	Rura wlotowa/wylotowa wody	cal	RC3/4								
	Rura spustowa	mm	ODØ24								

Uwagi:
H: Wysoka prędkość obrotowa wentylatora; M: średnia prędkość obrotowa wentylatora; L: niska prędkość obrotowa wentylatora
1: Chłodzenie (1) (węzownica 2- i 4-rurowa): temperatura powietrza wlotowego 27oC DB/1 goC WB, temperatura wody wlotowej/wylotowej 7oC/12oC
2: Ogrzewanie(2): (węzownica 4-rurowa): temperatura powietrza na wejściu 20oC DB, temperatura wody wlotowej/wylotowej 65/55oC
3: Ogrzewanie (3): (węzownica 4-rurowa): temperatura powietrza na wejściu 20oC DB, temperatura wody wlotowej/wylotowej 70/60oC.
4: Poziom ciśnienia akustycznego jest badany w komorze półbezechowej.
5: Poziom mocy akustycznej jest badany w komorze pogłosowej.

WYCENA PRODUKTÓW INDYWIDUALNA

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE - COMPACT

Seria Klimakonwektory



Dane techniczne:

Model		HFCU-M300C		HFCU-M400C	HFCU-M500C
Zasilanie		V/Ph/Hz		220/240/1/50	
Przepływ powietrza		m3/h CFM	493/395/295 290/232/173	669/523/415 393/307/244	673/526/425 395/309/250
Chłodzenie ¹	Wydajność (H/M/L)	kW	2.16/1.86/1.48	2.77/2.37/2.04	2.77/2.38/2.06
	Współczynnik przepływu wody (H/M/L)	m3/h	0.42/0.37/0.3	0.53/0.46/0.4	0.56/0.49/0.43
	Spadek ciśnienia wody (H/M/L)	kPa	17.4/13.5/9.3	13.15/9.4/7	16.8/13.1/10.3
	Wejście zasilania (H/M/L)	W	15/10/6	30/26/21	35/19/12
Ogrzewanie ²	Wydajność (H/M/L)	kW	3.13/2.62/2.07	3.71/3.13/2.65	3.94/3.29/2.82
	Współczynnik przepływu wody (H/M/L)	m3/h	0.32/0.28/0.23	0.37/0.32/0.28	0.42/0.36/0.32
	Spadek ciśnienia wody (H/M/L)	kPa	23.5/17.1/11.3	24.1/17.9/13.1	26.8/19.2/14.5
	Wejście zasilania (H/M/L)	W	17/10/6	32/18/11	35/18/11
Ogrzewanie ³	Wydajność (H/M/L)	kW	3.56/2.98/2.35	4.25/3.58/3.02	4.50/3.78/3.22
	Współczynnik przepływu wody (H/M/L)	m3/h	0.36/0.31/0.25	0.41/0.36/0.31	0.47/0.40/0.36
	Spadek ciśnienia wody (H/M/L)	kPa	29.8/21.7/14.3	30.4/22.2/16.7	36.1/25.9/19
	Wejście zasilania (H/M/L)	W	17/10/6	31/18/11	35/19/11
Poziom mocy akustycznej (H/M/L)		dB(A)	51/45/39	54/47/42	56/51/43
Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)		dB(A)	39/33/27	42/35/30	44/39/31
Prąd znamionowy		A	0.24	0.36	0.48
Silnik wentylatora	Typ		Silnik DC	Silnik DC	Silnik DC
	Ilość		1	1	1
Wentylator	Typ		Łopatkę odśrodkową zakrzywioną do przodu		
	Ilość		1	1	1
Cewka	Rząd		2	2	2
	Max. ciśnienie robocze	MPa	1.6	1.6	1.6
	Średnica	mm	Ø7	Ø7	Ø7
Panel	Wymiary netto (SxWxG)	mm	647x50x647	647x50x647	647x50x647
	Wielkość opakowania (SxWxG)	mm	715x123x715	715x123x715	715x123x715
	Waga netto	kg	2.5	2.5	2.5
Korpus	Wymiary netto (SxWxG)	mm	575x261x575	575x261x575	575x261x575
	Wielkość opakowania (SxWxG)	mm	675x320x675	675x320x675	675x320x675
	Waga netto	kg	16.7	16.7	16.7
Połączenie rurowe	Waga brutto	kg	22.7	22.7	22.7
	Rura wlotowa/wylotowa wody	cal	Zimna woda: G3/4; Gorąca woda: G1/2		
Połączenie rurowe	Rura spustowa	mm	ODØ32		

Uwagi:
H: Wysoka prędkość obrotowa wentylatora; M: średnia prędkość obrotowa wentylatora; L: niska prędkość obrotowa wentylatora
1: Chłodzenie (1) (węzownica 2- i 4-rurowa): temperatura powietrza wlotowego 27oC DB/1 goC WB, temperatura wody wlotowej/ wylotowej 7oC/12oC
2: Ogrzewanie(2): (węzownica 4-rurowa): temperatura powietrza na wejściu 20oC DB, temperatura wody wlotowej/ wylotowej 65/55oC
3: Ogrzewanie (3): (węzownica 4-rurowa): temperatura powietrza na wejściu 20oC DB, temperatura wody wlotowej/ wylotowej 70/60oC
4: Poziom ciśnienia akustycznego jest badany w komorze półbezechowej.
5: Poziom mocy akustycznej jest badany w komorze pogłosowej.

WYCENA PRODUKTÓW INDYWIDUALNA

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE - STANDARD

Seria Klimakonwektory



Dane techniczne:

Model			HFCU-M600C	HFCU-M750C	HFCU-M850C	HFCU-M950C	HFCU-M1200C	HFCU-M1500C
Zasilanie		V/Ph/Hz	220/240/1/50					
Przepływ powietrza		m3/h CFM	1184/997/783 696/586/460	1278/1057/855 751/621/502	1328/1052/927 780/618/454	1403/1115/1001 824/655/588	1642/1421/1285 965/835/755	1708/1297/1096 1004/762/644
Chłodzenie¹	Wydajność (H/M/L)	kW	4.96/4.38/3.64	5.17/4.56/3.87	5.12/4.41/4.06	5.30/4.59/4.27	7.98/7.24/6.69	8.03/6.62/5.83
	Współczynnik przepływu wody (H/M/L)	m3/h	0.9/0.8/0.67	0.94/0.83/0.71	0.93/0.81/0.75	0.96/0.84/0.78	1.42/1.29/1.2	1.43/1.19/1.05
	Spadek ciśnienia wody (H/M/L)	kPa	14.8/11.5/8.1	15.9/12.4/9	16/14.2/10.4	16.4/12.6/10.9	33.9/30/24	33/22.6/17.7
	Wejście zasilania (H/M/L)	W	62/44/30	72/50/35	80/49/40	90/54/43	121/83/66	139/70/49
Ogrzewanie²	Wydajność (H/M/L)	kW	6.14/5.43/4.61	6.51/5.78/4.94	6.68/5.74/5.28	6.73/5.83/5.44	9.74/8.96/8.42	9.93/8.32/7.51
	Współczynnik przepływu wody (H/M/L)	m3/h	0.58/0.52/0.45	0.61/0.55/0.47	0.62/0.54/0.50	0.63/0.55/0.52	0.89/0.82/0.77	0.90/0.76/0.69
	Spadek ciśnienia wody (H/M/L)	kPa	25.3/20.5/14.5	32/25.7/19.1	32.6/24.7/21.2	34/26.6/23.5	42.4/36.6/32.6	48.7/32.5/27
	Wejście zasilania (H/M/L)	W	56/36/21	67/42/25	75/41/31	84/46/35	118/79/61	125/64/42
Ogrzewanie³	Wydajność (H/M/L)	kW	6.94/6.21/5.26	7.37/6.53/5.6	7.65/6.58/6.03	7.65/6.64/6.20	11.04/10.14/9.52	11.34/9.59/8.68
	Współczynnik przepływu wody (H/M/L)	m3/h	0.64/0.58/0.50	0.68/0.61/0.53	0.71/0.61/0.57	0.71/0.62/0.58	1.0/0.92/0.87	1.02/0.87/0.79
	Spadek ciśnienia wody (H/M/L)	kPa	37.2/26.1/19.3	39.5/32.5/23.8	41.6/31.5/26.8	43.8/33.5/29.3	52.1/44.9/40.6	62.1/45.7/38.3
	Wejście zasilania (H/M/L)	W	55/36/21	68/43/25	76/42/31	84/45/35	118/79/61	125/64/42
Poziom mocy akustycznej (H/M/L)		dB(A)	54/49/43	56/51/45	57/51/48	58/53/50	60/56/54	61/55/50
Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)		dB(A)	42/37/31	44/39/33	45/39/36	46/41/38	48/44/42	49/43/38
Prąd znamionowy		A	0.48	0.6	0.72	0.72	1.08	1.32
Silnik wentylatora	Typ	7	Silnik DC	Silnik DC	Silnik DC	Silnik DC	Silnik DC	Silnik DC
	Ilość	1	1	1	1	1	1	1
Wentylator	Typ	Łopatką odśrodkową zakrzywioną do przodu						
	Ilość	1	1	1	1	1	1	1
Cewka	Rząd	2	2	2	2	3	3	
	Max. ciśnienie robocze	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
	Średnica	mm	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	
Panel	Wymiary netto (SxWxG)	mm	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	Wielkość opakowania (SxWxG)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Waga netto	kg	6	6	6	6	6	6
	Waga brutto	kg	9	9	9	9	9	9
Korpus	Wymiary netto (SxWxG)	mm	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840
	Wielkość opakowania (SxWxG)	mm	900x330x900	900x330x900	900x330x900	900x330x900	900x330x900	900x330x900
	Waga netto	kg	27.5	27.5	27.5	30	30	
	Waga brutto	kg	33.5	33.5	33.5	35	35	
Połączenie rurowe	Rura wlotowa/wylotowa wody	cal	Zimna woda: RC3/4; Gorąca woda: RC1/2					
	Rura spustowa	mm	ODØ32	ODØ32	ODØ32	ODØ32	ODØ32	ODØ32

Uwagi:
H: Wysoka prędkość obrotowa wentylatora; M: Średnia prędkość obrotowa wentylatora; L: Niska prędkość obrotowa wentylatora
1: Chłodzenie (1) (węzownica 2- i 4-rurowa): temperatura powietrza wlotowego 27°C DB/1 goC WB, temperatura wody wlotowej/wylotowej 7°C/12°C
2: Ogrzewanie(2): (węzownica 4-rurowa): temperatura powietrza na wejściu 20°C DB, temperatura wody wlotowej/wylotowej 65/55°C
3: Ogrzewanie (3): (węzownica 4-rurowa): temperatura powietrza na wejściu 20°C DB, temperatura wody wlotowej/wylotowej 70/60°C
4: Poziom ciśnienia akustycznego jest badany w komorze półbezechowej.
5: Poziom mocy akustycznej jest badany w komorze pogłosowej.

WYCENA PRODUKTÓW INDYWIDUALNA

S E R I A

Systemy VRF


Agregaty MINI VRF

Agregaty VRF

J. wewnętrzne VRF

Sterowniki VRF

—



HYUNDAI



AGREGATY MINI VRF



Seria HVMO-C / mini VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Max. ilość j. wewnętrznych	Typ czynnika	Waga netto/brutto	Zasilanie
HVMO-M80C	7.2 / 7.2	4	R410A	75.5 / 85.5	220-240/1/50
HVMO-M100C	9.0 / 9.0	5	R410A	75.5 / 85.5	220-240/1/50
HVMO-M120C	12.3 / 13.2	6	R410A	90 / 106	220-240/1/50
HVMO-M140C	14.0 / 15.4	6	R410A	90 / 106	220-240/1/50
HVMO-M160C	15.5 / 17.0	7	R410A	100 / 111	220-240/1/50



Seria HVMO / mini VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Max. ilość j. wewnętrznych	Typ czynnika	Waga netto/brutto	Zasilanie
HVMO-M120	12.3 / 13.2	6	R410A	95 / 106	380-415/3/50
HVMO-M140	14.0 / 15.4	6	R410A	95 / 106	380-415/3/50
HVMO-M160	15.5 / 17.0	7	R410A	102 / 113	380-415/3/50
HVMO-M180	17.5 / 19.0	9	R410A	107 / 118	380-415/3/50



Seria HV6SO-VH, HV4SO-VH / mini VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Max. ilość j. wewnętrznych	Typ czynnika	Waga netto/brutto	Zasilanie
HV6SO-M200VH	20.0 / 22.0	10	R410A	137 / 153	380-415/3/50
HV6SO-M224VH	22.4 / 24.5	11	R410A	146.5 / 162.5	380-415/3/50
HV6SO-M260VH	26.0 / 28.5	12	R410A	147 / 163	380-415/3/50
HV6SO-M280VH	28.0 / 28.0	16	R410A	157 / 173	380-415/3/50
HV6SO-M335VH	33.5 / 33.5	20	R410A	157 / 173	380-415/3/50
HV4SO-M400VH	40.0 / 40.0	14	R410A	240 / 260	380-415/3/50
HV4SO-M450VH	45.0 / 45.0	15	R410A	275 / 290	380-415/3/50

WYCENA PRODUKTÓW INDYWIDUALNA



AGREGATY SYSTEMY VRF



Seria HV6O / systemy VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Max. ilość j. wewnętrznych	Typ czynnika	Waga netto/brutto	Zasilanie
HV6O-M252	25.2 / 25.2	13	R410A	227 / 242	380-415/3/50
HV6O-M280	28.0 / 28.0	16	R410A	227 / 242	380-415/3/50
HV6O-M335	33.5 / 33.5	20	R410A	227 / 242	380-415/3/50
HV6O-M400	40.0 / 40.0	23	R410A	277 / 304	380-415/3/50
HV6O-M450	45.0 / 45.0	26	R410A	277 / 304	380-415/3/50
HV6O-M500	50.0 / 50.0	29	R410A	348 / 368	380-415/3/50
HV6O-M560	56.0 / 56.0	33	R410A	348 / 368	380-415/3/50
HV6O-M615	61.5 / 61.5	36	R410A	348 / 368	380-415/3/50
HV6O-M670	67.0 / 67.0	39	R410A	430 / 453	380-415/3/50
HV6O-M730	73.0 / 73.0	43	R410A	430 / 453	380-415/3/50
HV6O-M785	78.5 / 78.5	46	R410A	430 / 453	380-415/3/50
HV6O-M850	85.0 / 85.0	50	R410A	475 / 507	380-415/3/50
HV6O-M900	90.0 / 90.0	53	R410A	475 / 507	380-415/3/50



Seria HV6SO / systemy VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Max. ilość j. wewnętrznych	Typ czynnika	Waga netto/brutto	Zasilanie
HV6SO-M252	25.2 / 25.2	13	R410A	227 / 242	380-415/3/50
HV6SO-M280	28.0 / 28.0	16	R410A	227 / 242	380-415/3/50
HV6SO-M335	33.5 / 33.5	20	R410A	227 / 242	380-415/3/50
HV6SO-M400	40.0 / 40.0	23	R410A	277 / 304	380-415/3/50
HV6SO-M450	45.0 / 45.0	26	R410A	277 / 304	380-415/3/50
HV6SO-M500	50.0 / 50.0	29	R410A	295 / 322	380-415/3/50
HV6SO-M560	56.0 / 56.0	33	R410A	344 / 364	380-415/3/50
HV6SO-M615	61.5 / 61.5	36	R410A	344 / 364	380-415/3/50
HV6SO-M670	67.0 / 67.0	39	R410A	407 / 430	380-415/3/50
HV6SO-M730	73.0 / 73.0	43	R410A	429 / 452	380-415/3/50
HV6SO-M785	78.5 / 78.5	46	R410A	429 / 452	380-415/3/50
HV6SO-M850	85.0 / 85.0	50	R410A	475 / 507	380-415/3/50
HV6SO-M900	90.0 / 90.0	53	R410A	475 / 507	380-415/3/50



Seria HV6RO trójrurowy / systemy VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Max. ilość j. wewnętrznych	Typ czynnika	Waga netto/brutto	Zasilanie
HV6RO-M252	25.2 / 25.2	64	R410A	232 / 248	380-415/3/50
HV6RO-M280	28.0 / 28.0	64	R410A	232 / 248	380-415/3/50
HV6RO-M335	33.5 / 33.5	64	R410A	232 / 248	380-415/3/50
HV6RO-M400	40.0 / 40.0	64	R410A	300 / 325	380-415/3/50
HV6RO-M450	45.0 / 45.0	64	R410A	300 / 325	380-415/3/50
HV6RO-M500	50.0 / 50.0	64	R410A	300 / 325	380-415/3/50

WYCENA PRODUKTÓW INDYWIDUALNA

J. WEWNĘTRZNE VRF



Kasetonowy 1-stronny VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M18C1C	1.8 / 2.2	3.5 / 5.2	1/4 - 1/2
HVSI-M22C1C	2.2 / 2.6	3.5 / 5.2	1/4 - 1/2
HVSI-M28C1C	2.8 / 3.2	3.5 / 5.2	1/4 - 1/2
HVSI-M36C1C	3.6 / 4.0	3.5 / 5.2	1/4 - 1/2
HVSI-M45C1C	4.5 / 5.0	4.0 / 5.4	3/8 - 5/8
HVSI-M56C1C	5.6 / 6.3	4.0 / 5.4	3/8 - 5/8
HVSI-M71C1C	7.1 / 8.0	4.0 / 5.4	3/8 - 5/8



Kasetonowy 2-stronny VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M22C2C	2.2 / 2.6	10.5 / 15.0	1/4 - 1/2
HVSI-M28C2C	2.8 / 3.2	10.5 / 15.0	1/4 - 1/2
HVSI-M36C2C	3.6 / 4.0	10.5 / 15.0	1/4 - 1/2
HVSI-M45C2C	4.5 / 5.0	10.5 / 15.0	1/4 - 1/2
HVSI-M56C2C	5.6 / 6.3	10.5 / 15.0	3/8 - 5/8
HVSI-M71C2C	7.1 / 8.0	10.5 / 15.0	3/8 - 5/8



Kasetonowy 4-stronny, COMPACT VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M17CC	1.7 / 2.2	2.5 / 4.5	1/4 - 1/2
HVSI-M22CC	2.2 / 2.4	2.5 / 4.5	1/4 - 1/2
HVSI-M28CC	2.8 / 3.2	2.5 / 4.5	1/4 - 1/2
HVSI-M36CC	3.6 / 4.0	2.5 / 4.5	1/4 - 1/2
HVSI-M45CC	4.5 / 5.0	2.5 / 4.5	1/4 - 1/2
HVSI-M52CC	5.2 / 5.6	2.5 / 4.5	1/4 - 1/2



Kasetonowy 4-stronny, SLIM VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M28SC	2.8 / 3.2	5.5 / 8.2	1/4 - 1/2
HVSI-M36SC	3.6 / 4.0	5.5 / 8.2	1/4 - 1/2
HVSI-M45SC	4.5 / 5.0	5.5 / 8.2	1/4 - 1/2
HVSI-M56SC	5.6 / 6.3	5.5 / 8.2	3/8 - 5/8
HVSI-M71SC	7.1 / 8.0	5.5 / 8.2	3/8 - 5/8
HVSI-M80SC	8.0 / 9.0	5.5 / 8.2	3/8 - 5/8
HVSI-M90SC	9.0 / 10.0	5.5 / 8.2	3/8 - 5/8
HVSI-M100SC	10.0 / 11.0	5.5 / 8.2	3/8 - 5/8
HVSI-M112SC	11.2 / 12.5	5.5 / 8.2	3/8 - 5/8
HVSI-M140SC	14.0 / 16.0	5.5 / 8.2	3/8 - 5/8

WYCENA PRODUKTÓW INDYWIDUALNA

Naścienny VRF



Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M17WMU	1.7 / 2.2	8.4 / 12.1	1/4 - 1/2
HVSI-M22WMU	2.2 / 2.4	8.4 / 12.1	1/4 - 1/2
HVSI-M28WMU	2.8 / 3.2	9.5 / 13.1	1/4 - 1/2
HVSI-M36WMU	3.6 / 4.0	11.4 / 15.5	1/4 - 1/2
HVSI-M45WMU	4.5 / 5.0	12.8 / 16.9	1/4 - 1/2
HVSI-M56WMU	5.6 / 6.3	12.8 / 16.9	3/8 - 5/8
HVSI-M71WMU	7.1 / 8.0	17.0 / 22.4	3/8 - 5/8
HVSI-M80WMU	8.0 / 9.0	17.0 / 22.4	3/8 - 5/8
HVSI-M90WMU	9.0 / 10.0	17.0 / 22.4	3/8 - 5/8

Kanałowy średni spręż VRF



Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M17MDT	1.7 / 2.2	18.0 / 21.0	1/4 - 1/2
HVSI-M22MDT	2.2 / 2.6	18.0 / 21.0	1/4 - 1/2
HVSI-M28MDT	2.8 / 3.2	18.0 / 21.0	1/4 - 1/2
HVSI-M36MDT	3.6 / 4.0	18.0 / 21.0	1/4 - 1/2
HVSI-M45MDT	4.5 / 5.0	21.5 / 25.0	1/4 - 1/2
HVSI-M56MDT	5.6 / 6.3	21.5 / 25.0	3/8 - 5/8
HVSI-M71MDT	7.1 / 8.0	25.7 / 30.2	3/8 - 5/8
HVSI-M80MDT	8.0 / 9.0	36.5 / 44.5	3/8 - 5/8
HVSI-M90MDT	9.0 / 10.0	37.0 / 45.0	3/8 - 5/8
HVSI-M112MDT	11.2 / 12.5	37.0 / 45.0	3/8 - 5/8
HVSI-M140MDT	14.0 / 15.5	46.5 / 55.5	3/8 - 5/8

Kanałowy wysoki spręż VRF



Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M71MDT1	7.1 / 8.0	41.0 / 47.0	3/8 - 5/8
HVSI-M80MDT1	8.0 / 9.0	41.0 / 47.0	3/8 - 5/8
HVSI-M90MDT1	9.0 / 10.0	48.0 / 55.0	3/8 - 5/8
HVSI-M112MDT1	11.2 / 12.5	48.0 / 55.0	3/8 - 5/8
HVSI-M140MDT1	14.0 / 16.0	68.0 / 76.0	3/8 - 5/8
HVSI-M150MDT1	16.0 / 17.0	68.0 / 76.0	3/8 - 5/8
HVSI-M200MDT1	20.0 / 22.5	130.0 / 142.0	1/2 - 7/8
HVSI-M250MDT1	25.0 / 26.0	130.0 / 142.0	1/2 - 7/8
HVSI-M280MDT1	28.0 / 31.5	130.0 / 142.0	1/2 - 7/8
HVSI-M400MDT1	40.0 / 45.0	220.0 / 245.0	5/8 - 1,1
HVSI-M450MDT1	45.0 / 56.0	220.0 / 245.0	5/8 - 1,1
HVSI-M560MDT1	56.0 / 63.0	218.0 / 248.0	5/8 - 1,1

WYCENA PRODUKTÓW INDYWIDUALNA



Kanałowy z dopływem świeżego powietrza, VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M125MDTF	12.5 / 10.5	68.0 / 76.0	3/8 - 5/8
HVSI-M140MDTF	14.0 / 12.0	68.0 / 76.0	3/8 - 5/8



Konsola VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M22CO	2.2 / 2.6	14.0 / 19.0	1/4 - 1/2
HVSI-M28CO	2.8 / 3.2	15.0 / 20.0	1/4 - 1/2
HVSI-M36CO	3.6 / 4.0	15.0 / 20.0	1/4 - 1/2
HVSI-M45CO	4.5 / 5.0	15.0 / 20.0	1/4 - 1/2



Podsufitowo-przypodłogowy VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M36FC	3.6 / 4.0	27.0 / 33.0	1/4 - 1/2
HVSI-M45FC	4.5 / 5.0	28.0 / 34.0	1/4 - 1/2
HVSI-M56FC	5.6 / 6.3	28.0 / 34.0	3/8 - 5/8
HVSI-M71FC	7.1 / 8.0	28.0 / 34.0	3/8 - 5/8
HVSI-M80FC	8.0 / 9.0	35.0 / 41.0	3/8 - 5/8
HVSI-M90FC	9.0 / 10.0	35.0 / 41.0	3/8 - 5/8
HVSI-M112FC	11.2 / 12.5	48.0 / 58.0	3/8 - 5/8
HVSI-M140FC	14.0 / 15.0	48.0 / 58.0	3/8 - 5/8



Podłogowy VRF

Model	Moc [kW] (chłodzenie/grzanie)	Waga netto/brutto	Rury [cal]
HVSI-M22FS	2.2 / 2.4	28.2 / 32.8	1/4 - 1/2
HVSI-M28FS	2.8 / 3.2	28.2 / 32.8	1/4 - 1/2
HVSI-M36FS	3.6 / 4.0	33.1 / 38.2	1/4 - 1/2
HVSI-M45FS	4.5 / 5.0	33.1 / 38.2	1/4 - 1/2
HVSI-M56FS	5.6 / 6.3	38.4 / 44.6	3/8 - 5/8
HVSI-M71FS	7.1 / 8.0	38.4 / 44.6	3/8 - 5/8
HVSI-M80FS	8.0 / 9.0	40.4 / 46.2	3/8 - 5/8



STEROWNIKI VRF

Typ		Model	
Sterownik bezprzewodowy	RCH05B	RCH12D	
			

Typ		Model	
Sterownik przewodowy	HWC-86E	HWC-120G	
			

Typ		Model			
Sterownik centralny z konwerterem danych	HWC-C180A	HWC-C270B	HVS-CLS	HVC-MCCM09	HVC-MCCM30
					

WYCENA PRODUKTÓW INDYWIDUALNA

S E R I A

Rekuperatory

Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym

Rekuperatory podłogowe z wymiennikiem krzyżowym

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

Rekuperatory ściennie, bezkanałowe

—



HYUNDAI





REKUPERATORY Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

SERIA HRS 200-1300

Rekuperatory krzyżowe marki Hyundai cechuje wysoka jakość wykonania, cicha praca urządzenia, wydajna filtracja powietrza oraz wysoki odzysk temperatury.



Cechy urządzenia:

5 lat
Gwarancja

ODZYSK
Wysokoefektywny odzysk ciepła

„BY-PASS”
Funkcja ominięcia wymiennika

PRĘDKOŚĆ
3 prędkości wentylatora

A
Energoozczędne wentylatory odśrodkowe

-dB(A)
Cicha praca urządzenia

PANEL DOTYKOWY
Sterownik dotykowy w standardzie

CONNECT
Możliwość podłączenia nagrzewnicy i chłodnicy

Dane techniczne:

Model			HRS-200	HRS-300	HRS-400	HRS-600	HRS-800	HRS-1000	HRS-1300
Przepływ powietrza	(m³/h)	L	150	250	350	500	700	900	1000
		M	200	300	400	600	800	1000	1300
		H	200	300	400	600	800	1000	1300
Spręż powietrza	(Pa)	L	60	75	80	89	92	80	75
		M	70	82	85	92	96	85	85
		H	75	85	88	97	100	86	90
Entalpia	Chłodzenie	L	60	62	62	63	57	60	58
		M	55	57	57	59	55	58	56
		H	55	57	57	59	55	58	56
	Grzanie	L	63	65	65	67	63	64	62
		M	59	61	60	61	57	62	59
		H	59	61	60	61	57	62	59
Sprawność odzysku temperatury	%	L	75	73	74	76	74	76	76
		M	70	68	69	70	68	70	70
		H	70	68	69	70	68	70	70
Głośność	dB(A)	L	22	23	25	25	32	32	37
		M	25	27	29	31	37	36	40
		H	27	30	32	35	39	40	42
Zasilanie (V)			230	230	230	230	230	230	230
Natężenie prądu (A)			0.5	0.56	0.72	0.96	1.7	2.1	3.4
Pobór mocy (W)			105	117	150	200	355	440	710
Klasa energetyczna			A	A	A	A	A	A	A
Waga netto (KG)			23	25	31	36	60	70	79
Wymiary [mm] (D*W*G)			580x264x666	599x270x744	804x270x744	904x270x824	884x388x1116	1134x388x1116	1134x388x116
Wymiary kanałów [mm]			150	150	150	200	250	250	250
Cena netto katalogowa			4950 PLN	5300 PLN	6500 PLN	7500 PLN	10500 PLN	11500 PLN	12400 PLN

Akcesoria

Standard	Opcjonalne					
						
Sterownik dotykowy	Filtres do rekuperatorów	Moduł Wi-Fi	Czujnik wilgotności	Czujnik CO ²	HDK-10071A Centralny	Nagrzewnica 2kW (ø150mm) 2kW (ø200mm) 4kW (ø250mm)



REKUPERATORY Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

Seria HRS 1500A-3000A

Rekuperatory krzyżowe marki Hyundai, energooszczędne centrale o jeszcze wyższym przepływie powietrza w zakresie 1500-3000m³/h, wykonane z najwyższą jakością, ciche urządzenia o wysokim odzysku temperatury z powietrza.



Cechy urządzenia:



Gwarancja



Wysokoefektywny
odzysk ciepła



Funkcja omińnięcia
wymennika



3 prędkości
wentylatora



Energooszczędne
wentylatory
odśrodkowe



Cicha praca
urządzenia



Sterownik dotykowy
w standardzie



Możliwość
podłączenia
nagrzewnicy
i chłodnicy

Dane techniczne:

Model			HRS-1500A-2	HRS-2000A-2	HRS-2500A-2	HRS-3000A-2
Przepływ powietrza	(m³/h)	L	1000	1200	2000	2500
		M	1500	2000	2500	3000
		H	1500	2000	2500	3000
Spręż powietrza	(Pa)	L	84	110	140	150
		M	135	132	170	180
		H	163	176	200	210
Entalpia %	Chłodzenie	L	69	65	64	63
		M	66	62	61	60
		H	66	62	61	60
	Grzanie	L	74	73	72	71
		M	70	71	70	69
		H	70	71	70	69
Sprawność odzysku temperatury	%	L	74	74	73	73
		M	71	71	70	70
		H	71	71	70	70
Głośność	dB(A)	L	46	49	50	51
		M	49	51	52	54
		H	51	53	55	57
Zasilanie (V)			220	220	220	220
Natężenie prądu (A)			2.3/3.6/3.8	3.0/4.6/4.8	4.5/6.0/6.3	6.5/8.7/9.0
Pobór mocy (W)			485/740/785	650/980/1020	940/1250/1300	1400/1870/1950
Klasa energetyczna			A	A	A	A
Waga netto (KG)			110	112	130	142
Wymiary [mm] (D*W*G)			1250x520x1200	1250x520x1200	1524x580x1400	1624x650x1500
Wymiary kanałów [mm] (wylot/wlot)			308x230/400x320	308x230/400x320	350x273/500x400	373x285/500x423
Cena netto katalogowa			14500 PLN	15600 PLN	19300 PLN	23000 PLN

Akcesoria

Standard	Opcjonalne					
						
Sterownik dotykowy	Filtry do rekuperatorów	Moduł Wi-Fi	Czujnik wilgotności	Czujnik CO²	HDK-10071A Centralny	Nagrzewnica 2kW (ø150mm) 2kW (ø200mm) 4kW (ø250mm)

REKUPERATORY PODŁOGOWE Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

Seria HRS-FS 1500-3000

Rekuperatory przygotowane do instalacji pionowej, podłogowej. Specjalna konstrukcja centrali z wymiennikiem krzyżowym ułatwia montaż i instalację urządzenia wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zawieszenia jednostki. Duży przepływ powietrza, cicha praca i wysoki odzysk temperatury to funkcje, które tworzą w pełni zaawansowany produkt.



Cechy urządzenia:

- | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|--|--|
| 
Gwarancja | 
Wysokoefektywny odzysk ciepła | 
Funkcja ominięcia wymiennika | 
3 prędkości wentylatora | 
Energoozczędne wentylatory odśrodkowe | 
Cicha praca urządzenia | 
Sterownik dotykowy w standardzie | 
Możliwość podłączenia nagrzewnicy i chłodnicy | 
Montaż centrali pionowy-podłogowy |
|--|--|---|--|--|---|---|--|--|

Dane techniczne:

Model			HRS-1500FS	HRS-2000FS	HRS-2500FS	HRS-3000FS
Przepływ powietrza	(m3/h)	L	1000	1200	2000	2500
		M	1500	2000	2500	3000
		H	1500	2000	2500	3000
Spręż	(Pa)	L	84	110	140	150
		M	135	132	170	180
		H	163	176	200	210
Entalpia %	Chłodzenie	L	69	65	64	63
		M	66	62	61	60
		H	66	62	61	60
	Grzanie	L	74	73	72	71
		M	70	71	70	69
		H	70	71	70	69
Sprawność temp.	%	L	74	74	73	73
		M	71	71	70	70
		H	71	71	70	70
Głośność	dB(A)	L	46	49	50	51
		M	49	51	52	54
		H	51	53	55	57
Napięcie zasilania (V)			220-240	220-240	220-240	220-240
Pobór prądu (A)			2.2/3.2/3.6	2.8/4.1/4.4	4.2/5.8/6.1	5.2/7.4/7.7
Moc wejściowa (W)			450/700/770	600/930/980	940/1250/1300	1150/1600/1680
Waga netto (KG)			140	148	190	203
Wymiary [mm] (D*W*G)			616x1220x1250	616x1220x1250	690x1295x1450	754x1359x1450
Wymiary kanałów [mm]			400x320	400x320	500x350	500x350
Cena	netto katalogowa		15000 PLN	16500 PLN	19200 PLN	22500 PLN

Akcesoria

Standard	Opcjonalne					
						
Sterownik dotykowy	Filtry do rekuperatorów	Moduł Wi-Fi	Czujnik wilgotności	Czujnik CO ²	HDK-10071A Centralny	Nagrzewnica 2kW (ø150mm) 2kW (ø200mm) 4kW (ø250mm)



REKUPERATORY Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPŁĄDOWYM

Seria HRS-PRO 150-2000

Rekuperatory przeciwprądowe marki Hyundai cechuje wysoka jakość wykonania, cicha praca urządzenia oraz jeszcze większy odzysk temperatury w porównaniu do rekuperatorów krzyżowych. Dodatkowym atutem jest 10 biegów regulacji wentylatora wyposażonego w silniki DC, które umożliwiają dokładniejszą regulację pracy rekuperatora. Wymiennik przeciwprądowy pozwala zaoszczędzić nawet do 30% więcej energii w ciągu roku.



Cechy urządzenia:

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 
5 lat | 
ODZYSK | 
OSZCZĘDNOŚĆ | 
BYPASS | 
PRĘDKOŚĆ | 
DC | 
A | 
-dB(A) | 
DANIEL
DOTYKOWY | 
CONNECT |
| Gwarancja | Wysokoefektywny odzysk ciepła | Oszczędność energii nawet 30% rocznie | Funkcja omińnięcia wymiennika | 10 prędkości wentylatora | Silniki wentylatora DC | Energooszczędne wentylatory osiowe | Cicha praca urządzenia | Sterownik dotykowy w standardzie | Możliwość podłączenia nagrzewnicy i chłodnicy |

Dane techniczne:

Model		HRS-PRO 150	HRS-PRO 250	HRS-PRO 350	HRS-PRO 500	HRS-PRO 650	HRS-PRO 800	HRS-PRO 1000	HRS-PRO 1500	HRS-PRO 2000
Przepływ powietrza (m3/h)		150	250	350	500	650	800	1000	1500	2000
Objętość powietrza (l/s)		43	71	100	143	186	229	286	429	571
Entalpia (%)	Grzanie	70-76	70-75	69-75	67-75	68-73	71-77	71-78	71-77	71-78
	Chłodzenie	63-70	63-73	66-72	62-74	62-70	65-74	65-74	65-74	65-74
Sprawność odzysku temp. (%)		75-84	75-84	75-86	75-86	75-86	75-86	75-87	75-86	75-87
Głośność dB(A)		31.5	34.5	37.5	39	39.5	42	43	50	51.5
Spręż (Pa)		75	85	90	100	85	130	110	75	60
Klasa energetyczna		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Zasilanie		220-240V/1Ph/50Hz								
Pobór mocy (W)		26	46	60	88	114	186	242	372	486
Przewód zasilający		2x1.5mm²								
Przewód sterujący		2x0.5mm²								
Sterowanie	Standard	Tak (Sterownik dotykowy z programatorem tygodniowym)								
	(BMS) Modbus									
Typ silnika		Silnik DC								
Ilość biegów (nawiew)		10 biegów prędkości wentylatora								
Ilość biegów (wywiew)		10 biegów prędkości wentylatora								
Bypass		Tak (Automatyczne z możliwością regulacji)								
Funkcja Defrost		Tak (Automatyczne z możliwością regulacji)								
Czujnik CO ₂		Opcjonalnie (On/Off z regulowanym zakresem)								
Kontrola wilgotności		Opcjonalnie (On / Off z regulowanym zakresem)								
Tryb wentylacji		Tak								
Wyłącznik pożarowy		Tak								
Waga (Kg)		25	29	37	43	64	71	83	165	189
Wymiary [mm] (D*W*G)		580x264x808	599x270x882	804x270x882	904x270x962	884x340x1222	884x388x1322	1134x388x1322	884x785x1322	1134x785x1322
Wymiary kanałów [mm]		150	150	150	200	200	250	250	280x650	280x650
Cena	netto katalogowa	7500 PLN	8100 PLN	8850 PLN	10000 PLN	11500 PLN	13000 PLN	14000 PLN	20500 PLN	26500 PLN

Akcesoria

Standard		Opcjonalne					
							
Sterownik dotykowy		Filtry do rekuperatorów	Moduł Wi-Fi	Czujnik wilgotności	Czujnik CO ₂	HDK-10071A Centralny	Nagrzewnica 2kW (ø150mm) 2kW (ø200mm) 4kW (ø250mm)

REKUPERATOR ŚCIENNY BEZKANALOWY

Model: HRS-WM150

Rekuperatory ściennie marki Hyundai stworzone są do wymiany powietrza bez konieczności instalacji kanałów wentylacyjnych. **Prosta konstrukcja umożliwia szybki montaż** i uruchomienie rekuperatora wszędzie tam gdzie niezbędna jest wymiana powietrza w najbardziej wymagających pomieszczeniach. Idealnie sprawdzi się w obiektach szkolnych, żłobkach, przedszkolach, jak również w domach jednorodzinnych czy biurach.

*Pilot
w standardzie



Cechy urządzenia:



Gwarancja



Wysokoefektywny
odzysk ciepła



Silniki
wentylatora DC



8 prędkości
wentylatora



Oczyszczanie powietrza
nawet do 99%



Cicha praca
urządzenia



Sterownik dotykowy
w standardzie
+ bezprzewodowy



Wydajny filtr
HEPA

Dane techniczne:

Model		HRS-WM150	
Przepływ powietrza		150 m³/h	
Napięcie (V)	220~240	Klasa IP	IPX2
Wydajność filtracji (%)	99	Częstotliwość (Hz)	50
Wydajność temp. (%)	82	Głośność dB(A)	36
Waga (Kg)	10	Zasilanie (H)	35
Oczyszczanie powietrza	PM 2.5	Wymiary (D*W*G) mm	450*660*155
Cena netto katalogowa		6200 PLN	

NOWOŚĆ!


REKUPERATOR KOMPAKTOWY

Model: HRS-HM64

Rekuperator kompaktowy marki Hyundai to nowoczesne i sprytne rozwiązanie w celu zapewnienia mechanicznej wymiany powietrza pomieszczeń nawet do 64m³/h. Urządzenie wyposażone jest w **ceramiczny wymiennik ciepła**, który umożliwia nawiew świeżego i ogrzanego powietrza poprzez **odzysk ciepła na poziomie 92%**. Dwa zintegrowane filtry zapewniają **wydajną filtrację powietrza** na poziomie G3. **Rozsuwany kanał** umożliwia montaż przy różnej grubości ścian (240~420mm). Rekuperator został wyposażony również w pilot zdalnego sterowania.



*Pilot w standardzie



Cechy urządzenia:

- Gwarancja 3 lata
- Naprężmienny nawiew i wywiew powietrza
- Utrzymanie odzysku ciepła i poziomu wilgotności
- Łatwy montaż
- Automatyczne załuzje
- Niskie zużycie energii
- Niski poziom hałasu
- Zapobieganie powstawaniu pleśni
- Ceramiczny wymiennik ciepła
- Zewnętrzny kłozk zapobiegający splywaniu wody

Dane techniczne:

Model		HRS-HM64	
Przepływ powietrza (L/M/H)		20/42/64 m³/h	
Napięcie (V)	220~240	Klasa IP	IP22
Wydajność filtracji (%)	92	Częstotliwość (Hz)	50/60
Średnica kanału (mm)	157	Głośność dB(A)	36.7
Waga (Kg)	3.4	Prędkość wentyletora	2000 obr/min (max)
Montaż	Ścienny	Wymiary (D*W*G) mm	205x205x(419~609)
Cena netto katalogowa		1550 PLN	



STEROWNIK DOTYKOWY LH-10705

do rekuperatora

Funkcje

Zmiana i ustawienie prędkości wentylatora, timer tygodniowy, automatyczny „bypass”, zewnętrzne włączenie/wyłączenie, kontrola temperatury, odszranianie, kontrola CO₂, alarm filtra, alarm awarii, pamięć ustawień, chłodzenie pasywne, integracja z BMS, kontrola wilgotności, kontrola odszraniania, monitoring pracy urządzenia, wyświetlanie temperatury powietrza: zewnętrznego, pomieszczeń, nawiewanego, wyrzucanego.

Cena netto
1000 PLN



STEROWNIK GRUPOWY HDK-10071A

do rekuperatora

Funkcje

Umożliwia sterowanie i zarządzanie grupą rekuperatorów (max.16), zmiana i ustawienia prędkości wentylatora, timer tygodniowy, manualne ustawienie „bypass”, alarm filtra, wyświetlanie temperatury powietrza pomieszczeń.

Cena netto
1300 PLN



CZUJNIK WILGOTNOŚCI

do rekuperatora

Funkcje

Czujnik wilgotności umożliwia monitorowanie poziomu wilgotności powietrza i ewentualne zaprogramowanie przewietrzenia budynku.

Cena netto: 900 PLN



MODUŁ WIFI

do rekuperatora

Funkcje

Moduł WiFi umożliwia zdalne sterowanie rekuperatorem oraz podgląd stanu pracy urządzenia.

Cena netto: 500 PLN



FILTRY POWIETRZA DO REKUPERATORÓW

komplet filtrów

Funkcje

Posiadają klasę filtracji powietrza G4, stworzone do wychwytywania dużych cząstek pyłu takich jak pyłki kwiatów, kurz, zadymienie, mgła.

Model	HRS-200	HRS-300	HRS-400	HRS-600	HRS-800	HRS-1000	HRS-1300	HRS-1500	HRS-2000	HRS-2500	HRS-3000
Cena netto katalogowa		200PLN				300PLN				600PLN	

Model	HRS-PRO150	HRS-PRO250	HRS-PRO350	HRS-PRO500	HRS-PRO650	HRS-PRO800	HRS-PRO1000	HRS-PRO1500	HRS-PRO2000
Cena netto katalogowa				200PLN					

Model	HRS-WM150
Cena netto katalogowa	500PLN



NAGRZEWNICA

2kW (ø150mm)

(zapytaj o cenę)

Funkcje

Nagrzewnice do rekuperatorów, posiadają zabezpieczenia termiczne, umożliwiają dogrzewanie powietrza rekuperatora.

NAGRZEWNICA

2kW (ø200mm)

(zapytaj o cenę)

NAGRZEWNICA

4kW (ø250mm)

(zapytaj o cenę)



CZUJNIK CO₂ do rekuperatora

Funkcje

Czujnik dwutlenku węgla umożliwia monitorowanie stężenia CO₂ w powietrzu i umożliwia zaprogramowanie przewietrzania budynku.

Cena netto
1300 PLN



MODUŁ SMART HRS



Funkcje

Rozszerza podstawową funkcjonalność rekuperatora. Błyskawiczne podłączenie do Internetu (poprzez sieć LAN). Szczegółowe informacje o pracy centrali (sprawność temperaturowa, odzyskana energia, aktualny poziom odzysku energii, czas pozostały do wymiany filtrów). Posiada predefiniowane inteligentne tryby pracy (normalny, poza domem, intensywny (impreza), urlop, rozpalanie kominka, użytkownika). Wbudowany tygodniowy programator z możliwością zmiany wydajności. Aplikacja na telefony, tablety, komputer (do 10 użytkowników na raz, zarządzanie pracą kilku central wentylacyjnych jednym oprogramowaniem (funkcja sterownika centralnego)). Przypomnienie o wykonaniu przeglądu gwarancyjnego. Wskazanie awarii. Możliwość zdalnego serwisu. Łatwa i szybka instalacja.

Cena netto
3500 PLN



ROZSZERZENIE MODUŁU SMART HRS

Funkcje

Rozszerzenie możliwości modułu SMART HRV. Dzięki niemu, możemy wyposażać rekuperator w szereg dodatkowych urządzeń i sterować nimi z poziomu aplikacji. Sterowanie niezależnymi chłodnicami/nagrzewnicami (sygnał startu, pozwolenie na pracę, nastawa temperatury), pompą nagrzewnicy wodnej, przepustnicą (wymylnik gruntowy, inteligentne odmrażanie). Monitoring wilgotności (uruchamianie nawilżaczy kanałowych, wyciąganie wilgotności). Funkcja okap kuchenny (wymuszenie wietrzenia po otrzymaniu sygnału z okapu kuchennego), pusty dom (współpraca z centralą alarmową), kontrola stopnia zabrudzenia filtrów powietrza (presostat różnicowy powietrza nawiewanego, powrotnego, kontrola instalacji wentylacyjnej (zbyt wysokie / zbyt niskie ciśnienie)). Warstwy uprawnień użytkowników (blokowanie wybranych funkcji dla użytkowników, tryb serwisanta). Możliwość modyfikacji lub rozbudowania o dodatkowe funkcje sterowania (wg potrzeb klienta).

Cena netto
1700 PLN

ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-100

dla przepływu ≤ 400m³/h,
moc lampy 4W

Cena netto
1750 PLN



Zestaw do dezynfekcji świeżego powietrza, świetna broń w walce o czystsze powietrze i lepsze zdrowie, montowany na kanale świeżego powietrza przed rekuperatorem.

Lampa bakterioobójcza UVT zabija bakterie i wirusy w krótkim czasie. Długość fali 254nm jest łatwo absorbowana przez żywe organizmy. Oddziałuje na materiał genetyczny, niszcząc DNA/RNA, aby zabić bakterie i wirusy. Średnia żywotność lampy do 12000 godzin.

ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-200

dla przepływu ≤ 400m³/h,
moc lampy 4W

Cena netto
1950 PLN

ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-250

dla przepływu ≤ 400m³/h,
moc lampy 4W

Cena netto
2300 PLN

Funkcje zestawu UV

Skutecznie zwalcza wirusy i bakterie. Zabija wirusy w powietrzu w krótkim czasie, znacznie zmniejszając możliwość jego rozprzestrzeniania. Dzięki generowaniu i emisji różnych jonów oczyszczających, cała gama szkodliwych zanieczyszczeń jest aktywnie rozkładana bardzo wydajnie i skutecznie. Brak zanieczyszczeń. Zero hałasu. Niezawodny i wygodny. Wysoka jakość, wygodna instalacja i konserwacja.

Zastosowanie: dom mieszkalny, małe biuro, przedszkole, szkoła i inne miejsca.

INNA GRUPA RABATOWA

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
-------	---------	--------	------------------

Wspornik składany bez poprzeczki

MS 120	375x420	140 kg	zapytaj o cenę
MS 117	375x465	140 kg	zapytaj o cenę
MS 118	375x550	140 kg	zapytaj o cenę
MS 503	400x620	300 kg	zapytaj o cenę



Wspornik składany z poprzeczką

MS 254	375x420x700	140 kg	zapytaj o cenę
MS 252	375x465x700	140 kg	zapytaj o cenę
MS 257	375x550x800	140 kg	zapytaj o cenę



Wspornik dachowy

MT 630	1000x500	100 kg	zapytaj o cenę
--------	----------	--------	----------------



Wspornik trapezowy

0350 SP	350 x 100	140 kg	zapytaj o cenę
0450 SP	450 x 100	140 kg	zapytaj o cenę
1000 SP	1000 x 100	140 kg	zapytaj o cenę



Komplet podstawek pod jednostkę zewnętrzną

CONO 005	105x90x55	500 kg	zapytaj o cenę
----------	-----------	--------	----------------



INNA GRUPA RABATOWA

Wymiary [cal]	Wymiary [mm]	Ścianka [mm]
---------------	--------------	--------------

Rury miedziane w izolacji termicznej

1/4	6,35	0,8
3/8	9,52	0,8
1/2	12,07	0,8
5/8	15,80	1,0
3/4	19,05	1,0
7/8	22,22	1,0



Kręgi 25m/50m

INNA GRUPA RABATOWA

Model	Max. przepływ [l/h]	Max. wysokość podnoszenia [m]	Cena [netto PLN]
-------	---------------------	-------------------------------	------------------

Pompki Skroplin MINI ORANGE

ASPEN PUMPS Mini Orange	12	10	zapytaj o cenę
----------------------------	----	----	----------------



Pompki Skroplin SICCOM

SICCOM mini FLOWATCH 2	15	15	zapytaj o cenę
---------------------------	----	----	----------------



INNA GRUPA RABATOWA

Model	Wymiary [AxB]	Ilość w paczce	Cena [netto PLN]
-------	---------------	----------------	------------------

Korytko Instalacyjne 2m

0912BV	90x65Hx2m	8szt/16m	zapytaj o cenę
--------	-----------	----------	----------------

Spinka Łącząca (Koryta)

0903ST	90x35 H wew.	30 szt.	zapytaj o cenę
0904GC	90x65 H zew.	30 szt.	zapytaj o cenę

Narożnik (zewnątrzny, wewnętrzny)

0906AE	90x65 H zew.	9 szt.	zapytaj o cenę
0905AL	90x65 H wew.	6 szt.	zapytaj o cenę

Łuk Płaski (ścienny)

0907CP	90x65 H	8 szt.	zapytaj o cenę
--------	---------	--------	----------------

Dekiel (zakończenie)

0908TT	90x65 H	9 szt.	zapytaj o cenę
0909CM	90x65 H	6 szt.	zapytaj o cenę

Przejsie przyściennie

0910PM	90x65 H	8 szt.	zapytaj o cenę
--------	---------	--------	----------------

INNA GRUPA RABATOWA

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
-------	-----------	---------	------------------

Taśma Izolacyjna Samoprzylepna

Armaflex NA-15	49 mm	15 m	zapytaj o cenę
----------------	-------	------	----------------

Łącznik Elastyczny

0811GF	590 mm	4	zapytaj o cenę
--------	--------	---	----------------

Trójkąt (do koryta)

0913DT	90x65 H	4	zapytaj o cenę
--------	---------	---	----------------

Rurka karbowana do odprowadzania skroplin

0016TU	16 mm	30	zapytaj o cenę
0018TU	18 mm	30	zapytaj o cenę
0020TU	20 mm	30	zapytaj o cenę

Złącza i syfony do skroplin

0021GY	20	zapytaj o cenę
0023GL	20	zapytaj o cenę
0024SF	10	zapytaj o cenę

Skrzynki maskujące

0015SB bez skroplin	85x540x55	zapytaj o cenę
0010PS ze skroplinami	135x540x55	zapytaj o cenę

HYUNDAI

AIR CONDITIONING



HYUNDAI

Generalny Dystrybutor
Systemów HVAC marki
HYUNDAI w Polsce

AB KLIMA Krasne 25C
36-007 Krasne, Polska
NIP: 8133083644

Dział sprzedaży:
tel. (+48)172296661
info@hyundai-hvac.pl

Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.hyundai-hvac.pl. Standardowy okres gwarancji na urządzenia wynosi 5 lat. Szczegóły gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej. Dane techniczne, symbole i wygląd urządzeń podane są z zastrzeżeniem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

www.hyundai-hvac.pl